



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.4 2 x 2/0...600 kcmil per 2 cavi con presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pezzi accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.4
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	SI
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	70 mm²
• per cavo in rame / multifilare / max.	300 mm²
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	70 mm²
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	300 mm²
lunghezza di spelatura	31 mm / 58,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• multifilare	70 ... 300 mm²: 50,8 Nm
• filo flessibile	70 ... 240 mm²: 50,8 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	1,2 / 2,3 in
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	2/0 AWG
• per cavo in rame / multifilare / max.	600 kcmil
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	2/0 AWG
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	600 kcmil
Certificati	
General Product Approval	EMV



Miscellaneous



Marine / Shipping	other	Environment		
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9473-0JC23>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9473-0JC23>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9473-0JC23

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

14/01/2024 

