



modulo di contatti ausiliari comando rotativo 2 x anticipati verso "ON" e 1 x anticipato verso "OFF" accessori per: 3VA52/53/53; 3VA61...64

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	modulo blocchetti di contatti ausiliari comando rotativo
accessori	modulo blocchetti di contatti ausiliari
Dati tecnici generali	
grado di inquinamento	3
categoria di sovratensione	III
Tensione	
tensione di tenuta a impulso	4 kV
tensione di impiego / con AC / secondo CSA e UL	230 V
tensione di impiego / con DC / secondo CSA e UL	24 V
tensione di impiego / con AC / a 50 Hz / valore nominale / min.	230 V
tensione di impiego / con DC / valore nominale / min.	250 V
Elettricit�	
corrente termica	5 A
corrente di impiego	
• con AC-12 / con 12 V	5 A
• con AC-12 / con 24 V	5 A
• con AC-12 / con 48 V	5 A
• con AC-12 / con 125 V	5 A
• con AC-12 / a 220/240 V	5 A
• con DC-13 / con 12 V	0,2 A
• con DC-13 / con 24 V	0,2 A
• con DC-13 / con 48 V	0,2 A
• con DC-13 / con 110 V	0,2 A
• con DC-13 / con 250 V	0,2 A
• con AC-15 / con 12 V	2 A
• con AC-15 / con 24 V	2 A
• con AC-15 / con 48 V	2 A
• con AC-15 / con 125 V	2 A
• con AC-15 / a 220/240 V	2 A
Progettazione meccanica	
altezza	41,85 mm
larghezza	88,5 mm
profondit�	70 mm
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 �C
• max.	70 �C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 �C

• max.	80 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C

Certificati

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



EMV	Marine / Shipping	other				Environment
-----	-------------------	-------	--	--	--	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[EPD Typ II](#)

Environment

[Environmental Conformations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9477-0GX20>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9477-0GX20>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9477-0GX20

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



