



pannello di comando con cavo Bowden comando MaxFlex cavo Bowden singolo  
lunghezza 1,5 m (60") accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64 solo per il mercato UL  
solo per applicazioni UL non autorizzato per IEC

| Versione                 |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| marca del prodotto       | SETRON                   |
| accessori                | cavo Bowden per Max-Flex |
| Progettazione meccanica  |                          |
| profondità               | 1 500 mm                 |
| Certificati              |                          |
| General Product Approval |                          |



[Miscellaneous](#)



| EMV                                                                                 | Marine / Shipping                                                                   | other                         | Environment                  |                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|  |  | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

| Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sull'imballaggio<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</a>                                                                                                 |
| Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)<br><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>                                                                                                         |
| Industry Mall (sistema di ordinazione Online)<br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9578-0CC30">https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9578-0CC30</a>                                           |
| Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9578-0CC30">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9578-0CC30</a>                                                         |
| Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)<br><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9578-0CC30">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9578-0CC30</a> |
| CAX-Online-Generator<br><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>                                                                                                                                                                              |
| Tender specifications<br><a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a>                                                                                                                                                       |



---

Ultima modifica:

23/09/2021 

