



pannello di comando con cavo Bowden comando MaxFlex cavo Bowden singolo
lunghezza 3,6 m (144") accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64 solo per il mercato UL
solo per applicazioni UL non autorizzato per IEC

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	cavo Bowden per Max-Flex
Progettazione meccanica	
profondità	3 600 mm
Certificati	
General Product Approval	




[Miscellaneous](#)



EMV	Marine / Shipping	other	Environment		
		Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations
RCM	LRS				

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9578-0CC80
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9578-0CC80
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9578-0CC80
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications



Ultima modifica:

23/09/2021 

