



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA4.1 2 x 400kcmil...750kcmil per 2 cavi; 4 pz. accessori per: 3VA55; 3VA65/3VA66

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA4.1
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	240 mm²
• per cavo in rame / multifilare / max.	300 mm²
lunghezza di spelatura	28,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• multifilare	240 ... 300 mm²: 42,4 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	400 kcmil
• per cavo in rame / multifilare / max.	750 kcmil
• per cavo in rame / filo flessibile / min.	500 kcmil
• per cavo in rame / filo flessibile / max.	500 kcmil
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	400 kcmil
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	750 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• filo flessibile	500 kcmil: 375.0 lb-in
Certificati	
General Product Approval	



Miscellaneous



EMV	Marine / Shipping	other	Environment		
 RCM	 LRS	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9674-0JJ24>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9674-0JJ24>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9674-0JJ24

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

14/01/2024 

