



connettore per circuito ausiliario accessori per: tutte le unità estraibili 3VA

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsettiera per circuiti ausiliari
accessori	Morsettiera per circuiti ausiliari
Dati tecnici generali	
grado di inquinamento	3
categoria di sovratensione	III
Tensione	
tensione di tenuta a impulso	4 kV
tensione di impiego / con AC / secondo CSA e UL	500 V
tensione di impiego / con DC / secondo CSA e UL	250 V
tensione di impiego / con AC / a 50 Hz / valore nominale / min.	500 V
tensione di impiego / con DC / valore nominale / min.	250 V
Elettricità	
corrente termica	10 A
Progettazione meccanica	
altezza	88 mm
larghezza	15 mm
profondità	55 mm
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.	0,4 N·m
coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	0,5 N·m
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Connessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	15 mm
sezione di conduttore collegabile	
• min.	0,5 ... 2,5
• max.	
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari	
• min.	20
• max.	14
Connessioni secondo UL	

lunghezza di spelatura [in]	0,6 in
coppia di serraggio [lbf-in] / con morsetti a vite / min.	3,5 lbf-in
coppia di serraggio [lbf-in] / con morsetti a vite / max.	4,4 lbf-in

Certificati	
General Product Approval	EMV



Miscellaneous



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



Miscellaneous

Confirmation

Miscellaneous

Environmental Con-
firmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9977-0KD80>
 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9977-0KD80>
 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9977-0KD80
 CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
 Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



