



Blocchetto di contatti di segnalazione intervento contatti in scambio tipo HP (14mm) Accessori per: 3VA4/5/6

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Blocchetto di contatti di segnalazione intervento
accessori	Blocchetto di contatti di segnalazione intervento
Dati tecnici generali	
grado di inquinamento	3
categoria di sovratensione	III
Tensione	
tensione di tenuta a impulso	4 kV
tensione di impiego / con AC / secondo CSA e UL	600 V
tensione di impiego / con DC / secondo CSA e UL	250 V
tensione di impiego / con AC / a 50 Hz / valore nominale / min.	600 V
tensione di impiego / con DC / valore nominale / min.	250 V
Elettricit�	
corrente termica	10 A
corrente di impiego	
• con AC-12 / con 12 V	10 A
• con AC-12 / con 24 V	10 A
• con AC-12 / con 48 V	10 A
• con AC-12 / con 125 V	10 A
• con AC-12 / a 220/240 V	10 A
• con AC-12 / a 380/400 V	6 A
• con AC-12 / con 400 V	6 A
• con AC-12 / con 600 V	2 A
• con DC-12 / con 12 V	6 A
• con DC-12 / con 24 V	6 A
• con DC-12 / con 48 V	2 A
• con DC-12 / con 110 V	0,6 A
• con DC-12 / con 250 V	0,3 A
• con DC-13 / con 12 V	3 A
• con DC-13 / con 24 V	3 A
• con DC-13 / con 48 V	0,8 A
• con DC-13 / con 110 V	0,2 A
• con DC-13 / con 250 V	0,1 A
• con AC-15 / con 12 V	6 A
• con AC-15 / con 24 V	6 A
• con AC-15 / con 48 V	6 A
• con AC-15 / con 125 V	6 A
• con AC-15 / a 220/240 V	6 A
• con AC-15 / a 380/400 V	2 A

• con AC-15 / con 600 V	0,6 A
Progettazione meccanica	
coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.	0,4 N·m
coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	0,5 N·m
Conessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	15 mm
sezione di conduttore collegabile	0,75 ... 2,5
• min.	
• max.	
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari	
• min.	19
• max.	14
Conessioni secondo UL	
lunghezza di spelatura [in]	0,6 in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / min.	3,5 lbf·in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / max.	4,4 lbf·in
Certificati	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Marine / Shipping	other
KC		Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous
other		Environment		
Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations		

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9978-0AB11 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9978-0AB11 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0AB11 CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications



