



dispositivo ritardatore ritardo fisso AC 110 V accessori per: sganciatore di minima tensione 3VA IEC

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
accessori	Ritardatore
Dati tecnici generali	
ritardo alla disinserzione / min.	100 ms
Progettazione meccanica	
altezza	57,5 mm
larghezza	44,8 mm
profondità	72,3 mm
peso netto	117 g
coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.	0,8 N·m
coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	1,2 N·m
Conessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	10 mm
sezione di conduttore collegabile • min. • max.	0,5 ... 1,5
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari • min. • max.	20 16
Conessioni secondo UL	
lunghezza di spelatura [in]	0,4 in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / min.	7,1 lbf·in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / max.	10,6 lbf·in
Certificati	
General Product Approval	
EMV	
Test Certificates	



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BF21>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9988-0BF21>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BF21


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Ultima modifica:

20/12/2020 

