



Figura simile

Trasformatore SITAS; fasi: 1; PN/PN (S6) (kVA): 0,4 /1,44; Upri (V): 400 ... 230+/-15; Usec (V): 2 x 115; Isec (A): 1,74 ... 3,48; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta; collegamento; montaggio: viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized< >Trasformatore di comando< >Trasformatore di isolamento<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		trasformatore SITAS
marca del prodotto		SIDAC
potenza apparente di impiego valore nominale	VA	400
rendimento		0,91
tipo di collegamento per trasformatori		II0
certificato di idoneità		CE / cRUus
funzione del prodotto	● monitoraggio di temperatura	No
	● controllo di isolamento	No
	● protezione da cortocircuito e sovraccarico	No
numero degli avvolgimenti di schermatura		0
potenza apparente di breve durata	VA	1 440
tensione di cortocircuito relativa	%	4,83
Ingressi		
numero di fasi degli ingressi		1
tensione di ingresso		
	● _1 valore nominale	V 415
	● _2 valore nominale	V 400
	● _3 valore nominale	V 385
	● _4 valore nominale	V 245
	● _5 valore nominale	V 230
	● _6 valore nominale	V 215
frequenza di ingresso elettrica		
	● min.	Hz 50
	● max.	Hz 60
Uscite		
numero di fasi delle uscite		1
tensione di uscita		
	● _1 valore nominale	V 230
	● _2 valore nominale	V 115
frequenza di uscita elettrica		
	● max.	Hz 60
	● min.	Hz 50
Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		B
temperatura ambiente valore nominale	°C	40
grado di protezione IP		IP00
Dati meccanici		

esecuzione del collegamento elettrico		
- sull'uscita per circuito principale - sull'ingresso per circuito principale		morsetti a vite / spina piana morsetti a vite / spina piana
tipo di fissaggio		viti
forma costruttiva del nucleo di ferro		EI 120/52
larghezza	m	0,122
altezza	m	0,121
profondità	m	0,114

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	Marine / Shipping	other
--------------------------	-------------------	-------



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AM4642-8JD40-0FA0>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM4642-8JD40-0FA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AM4642-8JD40-0FA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM4642-8JD40-0FA0&lang=en

Ultima modifica:

12/02/2021