

Trasformatore SITAS; fasi: 1; PN/PN (S6) (kVA): 0,8 /3,4; Upri (V): 230+/-5 %; Usec (V): 24; Isec (A): 33,3; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta; collegamento; montaggio: viti; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized< >Trasformatore di comando< >Trasformatore di sicurezza<

Figura simile

| Dati tecnici generali | | |
|--|----|-------------------------------|
| denominazione del prodotto | | trasformatore SITAS |
| marca del prodotto | | SIDAC |
| potenza apparente di impiego valore nominale | VA | 800 |
| rendimento | | 0.93 |
| tipo di collegamento per trasformatori | | li0 |
| certificato di idoneità | | CE / cRUus |
| funzione del prodotto | | |
| monitoraggio di temperatura | | No |
| controllo di isolamento | | No |
| protezione da cortocircuito e sovraccarico | | No |
| numero degli avvolgimenti di schermatura | | 0 |
| potenza apparente di breve durata | VA | 3 400 |
| tensione di cortocircuito relativa | % | 3,68 |
| Ingressi | | |
| numero di fasi degli ingressi | | 1 |
| tensione di ingresso | | |
| • _1 valore nominale | V | 242 |
| _2 valore nominale | V | 230 |
| _3 valore nominale | V | 218 |
| frequenza di ingresso elettrica | | |
| • min. | Hz | 50 |
| • max. | Hz | 60 |
| Uscite | | |
| numero di fasi delle uscite | | 1 |
| tensione di uscita | | |
| • _1 valore nominale | V | 24 |
| frequenza di uscita elettrica | | |
| • max. | Hz | 60 |
| • min. | Hz | 50 |
| Condizioni ambientali | | |
| classe termica secondo IEC 60085 | | В |
| temperatura ambiente valore nominale | °C | 40 |
| grado di protezione IP | | IP00 |
| Dati meccanici | | |
| esecuzione del collegamento elettrico | | |
| sull'uscita per circuito principale | | morsetti a vite / spina piana |
| sull'ingresso per circuito principale | | morsetti a vite / spina piana |
| tipo di fissaggio | | viti |

| forma costruttiva del nucleo di ferro | | EI 150/65 | | |
|---------------------------------------|---|-----------|--|--|
| larghezza | m | 0,152 | | |
| altezza | m | 0,144 | | |
| profondità | m | 0,126 | | |
| Certificati/ Approvazioni | | | | |



General Product Approval







Marine / Shipping

Confirmation

other

Informazioni sull'imballaggio

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AM5542-4TN00-0EA0

Generatore CAx online

http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM5542-4TN00-0EA0

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AM5542-4TN00-0EA0

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM5542-4TN00-0EA0&lang=en

Ultima modifica:

12/02/2021

