



Figura simile

Trasformatore SITAS; fasi: 1; PN/PN (S6) (kVA): 0,8 /3,4; Upri (V): 400 ... 230+/-15; Usec (V): 2 x 115; Isec (A): 2 x 3,48; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta; collegamento; montaggio: viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized< >Trasformatore di comando< >Trasformatore di isolamento<

| Dati tecnici generali                        |    |                     |
|----------------------------------------------|----|---------------------|
| denominazione del prodotto                   |    | trasformatore SITAS |
| marca del prodotto                           |    | SIDAC               |
| potenza apparente di impiego valore nominale | VA | 800                 |
| rendimento                                   |    | 0,93                |
| tipo di collegamento per trasformatori       |    | II0                 |
| certificato di idoneità                      |    | CE / cRUus          |
| funzione del prodotto                        |    |                     |
| • monitoraggio di temperatura                |    | No                  |
| • controllo di isolamento                    |    | No                  |
| • protezione da cortocircuito e sovraccarico |    | No                  |
| numero degli avvolgimenti di schermatura     |    | 0                   |
| potenza apparente di breve durata            | VA | 3 400               |
| tensione di cortocircuito relativa           | %  | 3,1                 |
| Ingressi                                     |    |                     |
| numero di fasi degli ingressi                |    | 1                   |
| tensione di ingresso                         |    |                     |
| • _1 valore nominale                         | V  | 415                 |
| • _2 valore nominale                         | V  | 400                 |
| • _3 valore nominale                         | V  | 385                 |
| • _4 valore nominale                         | V  | 245                 |
| • _5 valore nominale                         | V  | 230                 |
| • _6 valore nominale                         | V  | 215                 |
| frequenza di ingresso elettrica              |    |                     |
| • min.                                       | Hz | 50                  |
| • max.                                       | Hz | 60                  |
| Uscite                                       |    |                     |
| numero di fasi delle uscite                  |    | 1                   |
| tensione di uscita                           |    |                     |
| • _1 valore nominale                         | V  | 230                 |
| • _2 valore nominale                         | V  | 115                 |
| frequenza di uscita elettrica                |    |                     |
| • max.                                       | Hz | 60                  |
| • min.                                       | Hz | 50                  |
| Condizioni ambientali                        |    |                     |
| classe termica secondo IEC 60085             |    | B                   |
| temperatura ambiente valore nominale         | °C | 40                  |
| grado di protezione IP                       |    | IP00                |
| Dati meccanici                               |    |                     |

|                                                                                                                                          |   |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                                                                             |   |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sull'uscita per circuito principale</li> <li>• sull'ingresso per circuito principale</li> </ul> |   | morsetti a vite / spina piana<br>morsetti a vite / spina piana |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                                                                 |   | viti                                                           |
| <b>forma costruttiva del nucleo di ferro</b>                                                                                             |   | EI 150/65                                                      |
| <b>larghezza</b>                                                                                                                         | m | 0,152                                                          |
| <b>altezza</b>                                                                                                                           | m | 0,144                                                          |
| <b>profondità</b>                                                                                                                        | m | 0,126                                                          |

#### Certificati/ Approvazioni

|                          |                   |       |
|--------------------------|-------------------|-------|
| General Product Approval | Marine / Shipping | other |
|--------------------------|-------------------|-------|



[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AM5542-8JD40-0FA0>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM5542-8JD40-0FA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AM5542-8JD40-0FA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AM5542-8JD40-0FA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM5542-8JD40-0FA0&lang=en)

Ultima modifica:

12/02/2021