



Figura simile

Trasformatore SITAS; fasi: 1; PN/PN (S6) (kVA): 1 /5; Upri (V): 600-575-550-525-500- 480-460-440-415-400-240-230; Usec (V): 2 x 115; Isec (A): 4,35 ... 8,7; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta; collegamento; montaggio: viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized< >Trasformatore di comando< >Trasformatore di isolamento<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		trasformatore SITAS
marca del prodotto		SIDAC
potenza apparente di impiego valore nominale	VA	1 000
rendimento		0,93
tipo di collegamento per trasformatori		II0
certificato di idoneità		CE / cRUus
funzione del prodotto		
	• monitoraggio di temperatura	No
	• controllo di isolamento	No
	• protezione da cortocircuito e sovraccarico	No
numero degli avvolgimenti di schermatura		0
potenza apparente di breve durata	VA	5 000
tensione di cortocircuito relativa	%	2,5
Ingressi		
numero di fasi degli ingressi		1
tensione di ingresso		
	• _1 valore nominale	V 600
	• _2 valore nominale	V 575
	• _3 valore nominale	V 550
	• _4 valore nominale	V 525
	• _5 valore nominale	V 500
	• _6 valore nominale	V 480
	• _7 valore nominale	V 460
	• _8 valore nominale	V 440
	• _9 valore nominale	V 415
	• _10 valore nominale	V 400
	• _11 valore nominale	V 240
	• _12 valore nominale	V 230
frequenza di ingresso elettrica		
	• min.	Hz 50
	• max.	Hz 60
Uscite		
numero di fasi delle uscite		1
tensione di uscita		
	• _1 valore nominale	V 230
	• _2 valore nominale	V 115
frequenza di uscita elettrica		
	• max.	Hz 60

• min.	Hz	50
Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		B
temperatura ambiente valore nominale	°C	40
grado di protezione IP		IP00
Dati meccanici		
esecuzione del collegamento elettrico		
• sull'uscita per circuito principale		morsetti a vite / spina piana
• sull'ingresso per circuito principale		morsetti a vite / spina piana
tipo di fissaggio		viti
forma costruttiva del nucleo di ferro		EI 150/90
larghezza	m	0,152
altezza	m	0,144
profondità	m	0,132
Certificati/ Approvazioni		
General Product Approval	Marine / Shipping	other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AM5742-8ED40-0FA0>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM5742-8ED40-0FA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AM5742-8ED40-0FA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM5742-8ED40-0FA0&lang=en

Ultima modifica:

12/02/2021