4AM6442-8DD40-0FD0

SIEMENS

Foglio dati



Trasformatore SITAS; fasi: 1; PN/PN (S6) (kVA): 1,5 /9,7; Upri (V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec (V): 2 x 115; Isec (A): 2 x 6,52; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe TA/ISO: 40/B; IP54; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta; collegamento; montaggio: viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized< >Trasformatore di comando< >Trasformatore di isolamento<

Figura simile

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		trasformatore SITAS
marca del prodotto		SIDAC
potenza apparente di impiego valore nominale	VA	1 500
rendimento		0,96
tipo di collegamento per trasformatori		li0
certificato di idoneità		CE / cRUus
funzione del prodotto		
 monitoraggio di temperatura 		No
 controllo di isolamento 		No
 protezione da cortocircuito e sovraccarico 		No
numero degli avvolgimenti di schermatura		0
potenza apparente di breve durata	VA	9 700
tensione di cortocircuito relativa	%	1,9
Ingressi		
numero di fasi degli ingressi		1
tensione di ingresso		
_1 valore nominale	V	550
_2 valore nominale	V	525
_3 valore nominale	V	500
_4 valore nominale	V	480
_5 valore nominale	V	460
_6 valore nominale	V	440
_7 valore nominale	V	415
_8 valore nominale	V	400
_9 valore nominale	V	380
_10 valore nominale	V	230
• _11 valore nominale	V	208
frequenza di ingresso elettrica		
• min.	Hz	50
• max.	Hz	60
Uscite		
numero di fasi delle uscite		1
tensione di uscita		
_1 valore nominale	V	230
• _2 valore nominale	V	115
frequenza di uscita elettrica		
• max.	Hz	60
• min.	Hz	50

Condizioni ambientali				
classe termica secondo IEC 60085		В		
temperatura ambiente valore nominale	°C	40		
grado di protezione IP		IP54		
Dati meccanici				
esecuzione del collegamento elettrico				
 sull'uscita per circuito principale 		morsetti a vite /	spina piana	
sull'ingresso per circuito principale		morsetti a vite /	spina piana	
tipo di fissaggio		viti		
forma costruttiva del nucleo di ferro		EI 174/102		
larghezza	m	0,351		
altezza	m	0,395		
profondità	m	0,33		
Certificati/ Approvazioni				
General Product Approval	Marine / Shipping		other	









Confirmation

Informazioni sull'imballaggio

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AM6442-8DD40-0FD0

Generatore CAx online

http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM6442-8DD40-0FD0

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AM6442-8DD40-0FD0

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM6442-8DD40-0FD0&lang=en

Ultima modifica:	12/02/2021