



Figura simile

Trasformatore SITAS; fasi: 3; PN/PN (S6) (kVA): 2,5 /11; Upri (V): Y500-440-380+/-20/D289- 254-220+/-11; Usec (V): Y 400 / D230; Isec (A): 3,6 ... 6,26; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: IIIIII0 /0; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta; collegamento; montaggio: viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized< >Trasformatore di comando< >Trasformatore di isolamento<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		trasformatore SITAS
marca del prodotto		SIDAC
potenza apparente di impiego valore nominale	VA	2 500
rendimento		0,94
tipo di collegamento per trasformatori		IIIIII0
certificato di idoneità		CE / cRUus
funzione del prodotto	● monitoraggio di temperatura	No
	● controllo di isolamento	No
	● protezione da cortocircuito e sovraccarico	No
numero degli avvolgimenti di schermatura		0
potenza apparente di breve durata	VA	11 000
tensione di cortocircuito relativa	%	3,9
Ingressi		
numero di fasi degli ingressi		3
tensione di ingresso		
	● _1 valore nominale	V 520
	● _2 valore nominale	V 500
	● _3 valore nominale	V 480
	● _4 valore nominale	V 460
	● _5 valore nominale	V 440
	● _6 valore nominale	V 420
	● _7 valore nominale	V 400
	● _8 valore nominale	V 380
	● _9 valore nominale	V 360
	● _10 valore nominale	V 300
	● _11 valore nominale	V 289
	● _12 valore nominale	V 277
	● _13 valore nominale	V 266
	● _14 valore nominale	V 254
	● _15 valore nominale	V 240
	● _16 valore nominale	V 230
frequenza di ingresso elettrica		
	● min.	Hz 50
	● max.	Hz 60
Uscite		
numero di fasi delle uscite		3
tensione di uscita		

• _1 valore nominale	V	400
• _2 valore nominale	V	230
frequenza di uscita elettrica		
• max.	Hz	60
• min.	Hz	50

Condizioni ambientali

classe termica secondo IEC 60085		B
temperatura ambiente valore nominale	°C	40
grado di protezione IP		IP00

Dati meccanici

esecuzione del collegamento elettrico		
• sull'uscita per circuito principale		morsetti a vite / spina piana
• sull'ingresso per circuito principale		morsetti a vite / spina piana
tipo di fissaggio		viti
forma costruttiva del nucleo di ferro		3UI 132/70
larghezza	m	0,264
altezza	m	0,242
profondità	m	0,242

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	Marine / Shipping	other
--------------------------	-------------------	-------



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AP2742-8CC40-0HA0>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AP2742-8CC40-0HA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AP2742-8CC40-0HA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AP2742-8CC40-0HA0&lang=en

Ultima modifica:

12/02/2021