



Figura simile

Trasformatore SITAS; fasi: 3; PN/PN (S6) (kVA): 4 /20; Upri (V): Y500 ... 400/D289 ... 230; Usec (V): Y 400 / D 230; Isec (A): 5,8 ... 10,1; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: IIIIII0 /0; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta; collegamento; montaggio: viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized< >Trasformatore di comando< >Trasformatore di isolamento<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		trasformatore SITAS
marca del prodotto		SIDAC
potenza apparente di impiego valore nominale	VA	4 000
rendimento		0,95
tipo di collegamento per trasformatori		IIIIII0
certificato di idoneità		CE / cRUus
funzione del prodotto	● monitoraggio di temperatura	No
	● controllo di isolamento	No
	● protezione da cortocircuito e sovraccarico	No
numero degli avvolgimenti di schermatura		0
potenza apparente di breve durata	VA	20 000
tensione di cortocircuito relativa	%	2,7
Ingressi		
numero di fasi degli ingressi		3
tensione di ingresso		
	● _1 valore nominale	V 500
	● _2 valore nominale	V 400
	● _3 valore nominale	V 289
	● _4 valore nominale	V 230
frequenza di ingresso elettrica		
	● min.	Hz 50
	● max.	Hz 60
Uscite		
numero di fasi delle uscite		3
tensione di uscita		
	● _1 valore nominale	V 400
	● _2 valore nominale	V 230
frequenza di uscita elettrica		
	● max.	Hz 60
	● min.	Hz 50
Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		B
temperatura ambiente valore nominale	°C	40
grado di protezione IP		IP00
Dati meccanici		
esecuzione del collegamento elettrico		
	● sull'uscita per circuito principale	morsetti a vite / spina piana

• sull'ingresso per circuito principale		morsetti a vite / spina piana
tipo di fissaggio		viti
forma costruttiva del nucleo di ferro		3UI 150/75
larghezza	m	0,3
altezza	m	0,271
profondità	m	0,271

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	Marine / Shipping	other
--------------------------	-------------------	-------



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AP3042-8BC40-0HA0>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AP3042-8BC40-0HA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AP3042-8BC40-0HA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AP3042-8BC40-0HA0&lang=en

Ultima modifica:

12/02/2021