Foglio dati



Trasformatore SITAS; fasi: 1; PN/PN (S6) (kVA): 4 /16; Upri (V): 400 ... 230+/-15; Usec (V): 230 ... 115; Isec (A): 17,4 ... 34,8; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: III0 /0; classe TA/ISO: 55/H; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized< >Trasformatore di comando< >Trasformatore di isolamento<

Figura simile

5 ×15.5795		
Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		trasformatore SITAS
marca del prodotto		SIDAC
potenza apparente di impiego valore nominale	VA	4 000
rendimento		0,95
tipo di collegamento per trasformatori		lii0
certificato di idoneità		CE / cRUus
funzione del prodotto		
 monitoraggio di temperatura 		No
controllo di isolamento		No
protezione da cortocircuito e sovraccarico		No
numero degli avvolgimenti di schermatura		0
potenza apparente di breve durata	VA	17 800
Ingressi		
numero di fasi degli ingressi		1
tensione di ingresso		
_1 valore nominale	V	415
• _2 valore nominale	V	400
_3 valore nominale	V	385
_4 valore nominale	V	245
_5 valore nominale	V	230
• _6 valore nominale	V	215
frequenza di ingresso elettrica		
• min.	Hz	50
• max.	Hz	60
Uscite		
numero di fasi delle uscite		1
tensione di uscita		
_1 valore nominale	V	230
• _2 valore nominale	V	115
frequenza di uscita elettrica		
• max.	Hz	60
• min.	Hz	50
Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		Н
temperatura ambiente valore nominale	°C	55
grado di protezione IP		IP00
Dati meccanici		
esecuzione del collegamento elettrico		

sull'uscita per circuito principale		morsetti a vite	
 sull'ingresso per circuito principale 		morsetti a vite	
tipo di fissaggio		viti	
forma costruttiva del nucleo di ferro		UI 150/75	
larghezza	m	0,164	
altezza	m	0,27	
profondità	m	0,155	
Certificati/ Approvazioni			



General Product Approval







Marine / Shipping

Confirmation

other

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AT3032-8JD40-0FA0

Generatore CAx online

 $\underline{\text{http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en\&mlfb=4AT3032-8JD40-0FA0}$

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AT3032-8JD40-0FA0

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AT3032-8JD40-0FA0&lang=en

Ultima modifica: 12/02/2021