



Figura simile

Trasformatore SITAS; fasi: 1; PN/PN (S6) (kVA): 6,3 /24,5; Upri (V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec (V): 2 x 115; Isec (A): 27,4 ... 54,8; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe TA/ISO: 55/H; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized< >Trasformatore di comando<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		trasformatore SITAS
marca del prodotto		SIDAC
potenza apparente di impiego valore nominale	VA	6 300
rendimento		0,94
tipo di collegamento per trasformatori		II0
certificato di idoneità		CE / cRUus
funzione del prodotto		
• monitoraggio di temperatura		No
• controllo di isolamento		No
• protezione da cortocircuito e sovraccarico		No
numero degli avvolgimenti di schermatura		0
potenza apparente di breve durata	VA	24 500
tensione di cortocircuito relativa	%	3,35
Ingressi		
numero di fasi degli ingressi		1
tensione di ingresso		
• _1 valore nominale	V	550
• _2 valore nominale	V	525
• _3 valore nominale	V	500
• _4 valore nominale	V	480
• _5 valore nominale	V	460
• _6 valore nominale	V	440
• _7 valore nominale	V	415
• _8 valore nominale	V	400
• _9 valore nominale	V	380
• _10 valore nominale	V	230
• _11 valore nominale	V	208
frequenza di ingresso elettrica		
• min.	Hz	50
• max.	Hz	60
Uscite		
numero di fasi delle uscite		1
tensione di uscita		
• _1 valore nominale	V	230
• _2 valore nominale	V	115
frequenza di uscita elettrica		
• max.	Hz	60
• min.	Hz	50

Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		H
temperatura ambiente valore nominale	°C	55
grado di protezione IP		IP00
Dati meccanici		
esecuzione del collegamento elettrico		
- sull'uscita per circuito principale - sull'ingresso per circuito principale		morsetti a vite morsetti a vite
tipo di fissaggio		viti
forma costruttiva del nucleo di ferro		UI 180/75
larghezza	m	0,194
altezza	m	0,32
profondità	m	0,169
Certificati/ Approvazioni		
General Product Approval	Marine / Shipping	other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AT3632-8DD40-0FA0>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AT3632-8DD40-0FA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AT3632-8DD40-0FA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AT3632-8DD40-0FA0&lang=en

Ultima modifica:

12/02/2021