



Figura simile

Alimentazione; fasi: 3; PN (kW): 0,864; Upri (V): 575 (600)-500-460 (480)- 400 (415) ... 230 (240) ... 200; Usec (V DC): 24; Isec (A DC): 36/43 (60/40 CEL); F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: YY0 /0; Classe di protezione: I; classe TA/ISO: 60/B; W (%): 4,2; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: viti; EN 61558 EN 61131-2
>Trasformatore di sicurezza<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		4AV3402-2FB00-0A
marca del prodotto		SIDAC
gruppo di collegamento		Yy0
certificato di idoneità		CE / cRUus
funzione del prodotto	● monitoraggio di temperatura	No
	● controllo di isolamento	No
	● protezione da cortocircuito e sovraccarico	No
	● circuitazione di protezione con varistore	Sì
classe di protezione dell'apparecchiatura		I
numero degli avvolgimenti di schermatura		0
Ingressi		
numero di fasi degli ingressi		3
tipo di corrente degli ingressi		AC
tensione di ingresso	● _1 valore nominale	V 575
	● _2 valore nominale	V 500
	● _3 valore nominale	V 460
	● _4 valore nominale	V 400
	● _5 valore nominale	V 230
	● _6 valore nominale	V 200
frequenza di ingresso elettrica	● min.	Hz 50
	● max.	Hz 60
tensione di ingresso	● min.	V 180
	● max.	V 609,5
corrente di ingresso	● _1 valore nominale	A 1,1
	● _2 valore nominale	A 1,3
	● _3 valore nominale	A 1,4
	● _4 valore nominale	A 1,6
	● _5 valore nominale	A 2,9
	● _6 valore nominale	A 3,3
esecuzione del collegamento elettrico sull'ingresso per circuito principale		morsetti a vite
Uscite		
tipo di corrente		

• _1 sull'uscita		DC
tensione di uscita		
• _1 valore nominale	V	24
tensione di uscita del segnale di misura sull'uscita analogica con DC max.	V	28,8
tensione di uscita del segnale di misura sull'uscita analogica con DC min.	V	20,4
corrente di uscita		
• _1 valore nominale	A	36
esecuzione del collegamento elettrico sull'uscita per circuito principale		morsetti a vite
ondulazione residua relativa		
• della tensione di uscita 1 per circuito principale max.	%	5

Condizioni ambientali

classe termica secondo IEC 60085		B
temperatura ambiente valore nominale	°C	60
grado di protezione IP		IP00

Dati meccanici

tipo di fissaggio		viti
forma costruttiva del nucleo di ferro		3UI 114/38
larghezza	mm	266
altezza	mm	260
profondità	mm	165

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	Marine / Shipping	other
--------------------------	-------------------	-------



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AV3402-2FB00-0A>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AV3402-2FB00-0A>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AV3402-2FB00-0A>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AV3402-2FB00-0A&lang=en

Ultima modifica:

12/02/2021