



Alimentazione (non filtrata); fasi: 3; PN (kW): 0,36; Upri (V): 400+/-5 %; Usec (V DC): 30-27-24; Isec (A DC): 12; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: YNY6 /1; Classe di protezione: I; classe TA/ISO: 50/B; W (%): 5; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta; collegamento; montaggio: viti; EN 61558 >Trasformatore di sicurezza<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		4AV9604-5CB00-2N
marca del prodotto		SIDAC
gruppo di collegamento		Yny6
certificato di idoneità		CE
funzione del prodotto		
• monitoraggio di temperatura		No
• controllo di isolamento		No
• protezione da cortocircuito e sovraccarico		No
• circuitazione di protezione con varistore		No
classe di protezione dell'apparecchiatura		I
numero degli avvolgimenti di schermatura		1
Ingressi		
numero di fasi degli ingressi		3
tipo di corrente degli ingressi		AC
tensione di ingresso		
• _1 valore nominale	V	420
• _2 valore nominale	V	400
• _3 valore nominale	V	380
frequenza di ingresso elettrica		
• min.	Hz	50
• max.	Hz	60
tensione di ingresso		
• min.	V	342
• max.	V	445,2
corrente di ingresso		
• _1 valore nominale	A	0,65
• _2 valore nominale	A	0,68
• _3 valore nominale	A	0,71
esecuzione del collegamento elettrico sull'ingresso per circuito principale		morsetti a vite / spina piana
Uscite		
tipo di corrente		
• _1 sull'uscita		DC
• _2 sull'uscita		DC
• _3 sull'uscita		DC
tensione di uscita		
• _1 valore nominale	V	30
• _2 valore nominale	V	30
• _3 valore nominale	V	30

corrente di uscita		
• _1 valore nominale	A	12
• _2 valore nominale	A	12
• _3 valore nominale	A	12
esecuzione del collegamento elettrico sull'uscita per circuito principale		morsetti a vite / spina piana
Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		B
temperatura ambiente valore nominale	°C	50
grado di protezione IP		IP00
Dati meccanici		
tipo di fissaggio		viti
forma costruttiva del nucleo di ferro		3UI 75/40
larghezza	mm	149
altezza	mm	190
profondità	mm	112
Certificati/ Approvazioni		
General Product Approval	Marine / Shipping	other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AV9604-5CB00-2N>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AV9604-5CB00-2N>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AV9604-5CB00-2N>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AV9604-5CB00-2N&lang=en

Ultima modifica:

12/02/2021