



Figura simile

SINE-WAVE FILTER; PN(KW):7,5; UN(V):500; F(HZ):100;
IEFF(A):17,5; LN(MH):3,2; F TAKT(KHZ):8; EN 61558-2-20;
TA/ISOKL:40 /F >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		filtro sinusoidale
marca del prodotto		SIDAC
numero di fasi		3
tipo di tensione		AC
tensione di impiego valore nominale	V	500
frequenza di impiego valore nominale	Hz	0 ... 100
•		
— corrente di impiego con AC valore nominale	A	15,8
— corrente con AC max.	A	17,5
induttanza valore nominale	H	0,0032
frequenza di clock valore nominale	Hz	8 000
frequenza di clock max.	Hz	8 000
Dati meccanici		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		morsetti a vite
larghezza	m	0,219
altezza	m	0,182
profondità	m	0,175
Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		F
temperatura ambiente valore nominale	°C	40
grado di protezione IP		IP00
Certificati/ Approvazioni		
other		

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4EF1105-3GB Generatore CAX online http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EF1105-3GB

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EF1105-3GB>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EF1105-3GB&lang=en

Ultima modifica:

15/04/2021 