



Figura simile

Bobina di commutazione per convertitore; fasi: 1; Un1 (V): 400; I_{thmax} 1 (A) / F1 (Hz): 18 / 50; I_{LN} (A): 16,2; U_k (%): 4; L_N (mH): 2,69; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta; EN 61558-2-20 >Bobina<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
numero di fasi		1
tipo di tensione		AC
tensione di impiego valore nominale	V	400
frequenza di impiego valore nominale	Hz	50
•		
— corrente di impiego con AC valore nominale	A	16,2
— corrente con AC max.	A	18
• corrente con DC valore nominale	A	22
induttanza valore nominale	H	0,0027
caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di corrente, tensione e frequenza	%	4
potenza dissipata [W] dell'avvolgimento	W	18
potenza dissipata [W] del nucleo in ferro	W	19,7
Dati meccanici		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		morsetti a vite/spina piana
larghezza	m	0,097
altezza	m	0,111
profondità	m	0,115
Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		B
temperatura ambiente valore nominale	°C	40
grado di protezione IP		IP00
Certificati/ Approvazioni		
General Product Approval	other	



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4EM5005-6CB00>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EM5005-6CB00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EM5005-6CB00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EM5005-6CB00&lang=en

Ultima modifica:

12/02/2021 