



Figura simile

Bobina di commutazione per convertitore; fasi: 1; Un1 (V): 400; I<sub>thmax</sub> 1 (A) / F1 (Hz): 28 / 50; I<sub>LN</sub> (A): 25,2; U<sub>k</sub> (%): 4; L<sub>N</sub> (mH): 1,73; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite; EN 61558-2-20 >Bobina<

| Dati tecnici generali                                                                                                                                                     |             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| denominazione del prodotto                                                                                                                                                |             | Kommut.-Drossel f. Stromrichter |
| numero di fasi                                                                                                                                                            |             | 1                               |
| tipo di tensione                                                                                                                                                          |             | AC                              |
| tensione di impiego valore nominale                                                                                                                                       | V           | 400                             |
| frequenza di impiego valore nominale                                                                                                                                      | Hz          | 50                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— corrente di impiego con AC valore nominale</li> <li>— corrente con AC max.</li> <li>• corrente con DC valore nominale</li> </ul> | A<br>A<br>A | 25,2<br>28<br>34,3              |
| induttanza valore nominale                                                                                                                                                | H           | 0,0017                          |
| caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di corrente, tensione e frequenza                                                                               | %           | 4                               |
| potenza dissipata [W] dell'avvolgimento                                                                                                                                   | W           | 12,6                            |
| potenza dissipata [W] del nucleo in ferro                                                                                                                                 | W           | 31,8                            |
| Dati meccanici                                                                                                                                                            |             |                                 |
| esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale                                                                                                             |             | morsetti a vite                 |
| larghezza                                                                                                                                                                 | m           | 0,106                           |
| altezza                                                                                                                                                                   | m           | 0,118                           |
| profondità                                                                                                                                                                | m           | 0,129                           |
| Condizioni ambientali                                                                                                                                                     |             |                                 |
| classe termica secondo IEC 60085                                                                                                                                          |             | B                               |
| temperatura ambiente valore nominale                                                                                                                                      | °C          | 40                              |
| grado di protezione IP                                                                                                                                                    |             | IP00                            |
| Certificati/ Approvazioni                                                                                                                                                 |             |                                 |
| General Product Approval                                                                                                                                                  | other       |                                 |



[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<https://www.siemens.com/ic10>  
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4EM6100-2CB00>

**Generatore CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EM6100-2CB00>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EM6100-2CB00>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EM6100-2CB00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EM6100-2CB00&lang=en)

---

Ultima modifica:

12/02/2021 