



Figura simile

Reattanza di rete per convertitore di frequenza; fasi: 3; Un1 (V): 500; I<sub>thmax</sub> 1 (A) / F1 (Hz): 16 / 50; I<sub>LN</sub> (A): 14,4; U<sub>k</sub> (%): 2; L<sub>N</sub> (mH): 1,15; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite; EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized< >Bobina<

| Dati tecnici generali                                                                       |    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| denominazione del prodotto                                                                  |    | Netzdrossel f. FU |
| numero di fasi                                                                              |    | 3                 |
| tipo di tensione                                                                            |    | AC                |
| tensione di impiego valore nominale                                                         | V  | 500               |
| frequenza di impiego valore nominale                                                        | Hz | 50                |
| •                                                                                           |    |                   |
| — corrente di impiego con AC valore nominale                                                | A  | 14,4              |
| — corrente con AC max.                                                                      | A  | 16                |
| induttanza valore nominale                                                                  | H  | 0,0012            |
| caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di corrente, tensione e frequenza | %  | 2                 |
| potenza dissipata [W] dell'avvolgimento                                                     | W  | 49,6              |
| potenza dissipata [W] del nucleo in ferro                                                   | W  | 17                |
| Dati meccanici                                                                              |    |                   |
| esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale                               |    | morsetti a vite   |
| larghezza                                                                                   | m  | 0,148             |
| altezza                                                                                     | m  | 0,139             |
| profondità                                                                                  | m  | 0,078             |
| Condizioni ambientali                                                                       |    |                   |
| classe termica secondo IEC 60085                                                            |    | B                 |
| temperatura ambiente valore nominale                                                        | °C | 40                |
| grado di protezione IP                                                                      |    | IP00              |
| Certificati/ Approvazioni                                                                   |    |                   |
| General Product Approval                                                                    |    | other             |



[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<https://www.siemens.com/ic10>  
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4EP3600-2US00>  
 Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EP3600-2US00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EP3600-2US00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EP3600-2US00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EP3600-2US00&lang=en)

---

Ultima modifica:

12/02/2021 