



Figura simile

Reattanza di rete per convertitore di frequenza; fasi: 3; Un1 (V): 500; I_{thmax} 1 (A) / F1 (Hz): 31,5 / 50; I_{LN} (A): 28,35; U_k (%): 2; L_N (mH): 0,583; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized< >Bobina<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		Netzdrossel f. FU
numero di fasi		3
tipo di tensione		AC
tensione di impiego valore nominale	V	500
frequenza di impiego valore nominale	Hz	50
• — corrente di impiego con AC valore nominale — corrente con AC max.	A	28,35
	A	31,5
induttanza valore nominale	H	0,00058
caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di corrente, tensione e frequenza	%	2
potenza dissipata [W] dell'avvolgimento	W	48,8
potenza dissipata [W] del nucleo in ferro	W	11,2
Dati meccanici		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		morsetti a vite
larghezza	m	0,178
altezza	m	0,153
profondità	m	0,105
Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		B
temperatura ambiente valore nominale	°C	40
grado di protezione IP		IP00
Certificati/ Approvazioni		
General Product Approval		other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4EP3700-6US00>
Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EP3700-6US00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EP3700-6US00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EP3700-6US00&lang=en

Ultima modifica:

12/02/2021 