



Figura simile

OUTPUT CHOKE; PHASES:3; UN1(V):500; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):72 /200; F TAKT(KHZ):4; I LN (A):64,8; LN(MH):0,22; UK(%):7; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:FLAT-TYPE TERMINAL; EN61558-2-20 >CHOKE<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		bobina di uscita
marca del prodotto		SIDAC
numero di fasi		3
tipo di tensione		AC
tensione di impiego valore nominale		
• max.	V	500
frequenza di impiego valore nominale		
• min.	Hz	0
• max.	Hz	200
•		
— corrente di impiego con AC valore nominale	A	64,8
— corrente con AC max.	A	72
induttanza valore nominale	H	0,00022
potenza dissipata [W] dell'avvolgimento	W	107,9
potenza dissipata [W] del nucleo in ferro	W	38,7
frequenza di clock		
• valore nominale	Hz	4 000
• max.	Hz	8 000
Dati meccanici		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		morsetto piatto
larghezza	m	0,22
altezza	m	0,21
profondità	m	0,13
Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		H
temperatura ambiente valore nominale	°C	40
grado di protezione IP		IP00
Certificati/ Approvazioni		
General Product Approval	other	



[Confirmation](#)

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4EU2452-0EF00-4BA0>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU2452-0EF00-4BA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EU2452-0EF00-4BA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU2452-0EF00-4BA0&lang=en

Ultima modifica:

11/02/2021 