



Figura simile

COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER; PHASES:3;
UN1(V):500; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):112 /50; I LN (A):100,8;
UK(%):4; LN(MH):0,261; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF
TERMINALS:FLAT-TYPE TERMINAL; EN 61558-2-20 >CHOKE<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
numero di fasi		3
tipo di tensione		AC
tensione di impiego valore nominale	V	500
frequenza di impiego valore nominale	Hz	50
— corrente di impiego con AC valore nominale — corrente con AC max. • corrente con DC valore nominale	A A A	100,8 112 137,2
corrente di picco	A	140
induttanza valore nominale	H	0,00026
caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di corrente, tensione e frequenza	%	4
potenza dissipata [W] dell'avvolgimento	W	135
potenza dissipata [W] del nucleo in ferro	W	52
Dati meccanici		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		morsetto piatto
larghezza	m	0,225
altezza	m	0,21
profondità	m	0,16
Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		H
temperatura ambiente valore nominale	°C	40
grado di protezione IP		IP00
Certificati/ Approvazioni		
General Product Approval	other	



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4EU2522-7BA00-0AA0>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU2522-7BA00-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EU2522-7BA00-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU2522-7BA00-0AA0&lang=en

Ultima modifica:

12/02/2021 