



Figura simile

Bobina di commutazione per convertitore; fasi: 3; Un1 (V): 400; Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 250 / 50; I LN (A): 225; Uk (%): 4; LN (mH): 0,0849; classe TA/ISO: 40/H; IP00; collegamento: connessione piatta; EN 61558-2-20 >Bobina<

| Dati tecnici generali                                                                                                                                                     |       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| denominazione del prodotto                                                                                                                                                |       | Kommut.-Drossel f. Stromrichter |
| numero di fasi                                                                                                                                                            |       | 3                               |
| tipo di tensione                                                                                                                                                          |       | AC                              |
| tensione di impiego valore nominale                                                                                                                                       | V     | 400                             |
| frequenza di impiego valore nominale                                                                                                                                      | Hz    | 50                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— corrente di impiego con AC valore nominale</li> <li>— corrente con AC max.</li> <li>• corrente con DC valore nominale</li> </ul> | A     | 225                             |
|                                                                                                                                                                           | A     | 250                             |
|                                                                                                                                                                           | A     | 306,3                           |
| corrente di picco                                                                                                                                                         | A     | 313                             |
| induttanza valore nominale                                                                                                                                                | H     | 8,4E-5                          |
| caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di corrente, tensione e frequenza                                                                               | %     | 4                               |
| potenza dissipata [W] dell'avvolgimento                                                                                                                                   | W     | 174                             |
| potenza dissipata [W] del nucleo in ferro                                                                                                                                 | W     | 75                              |
| Dati meccanici                                                                                                                                                            |       |                                 |
| esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale                                                                                                             |       | morsetto piatto                 |
| larghezza                                                                                                                                                                 | m     | 0,27                            |
| altezza                                                                                                                                                                   | m     | 0,248                           |
| profondità                                                                                                                                                                | m     | 0,187                           |
| Condizioni ambientali                                                                                                                                                     |       |                                 |
| classe termica secondo IEC 60085                                                                                                                                          |       | H                               |
| temperatura ambiente valore nominale                                                                                                                                      | °C    | 40                              |
| grado di protezione IP                                                                                                                                                    |       | IP00                            |
| Certificati/ Approvazioni                                                                                                                                                 |       |                                 |
| General Product Approval                                                                                                                                                  | other |                                 |



[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=4EU2722-6BA00-0AA0>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU2722-6BA00-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EU2722-6BA00-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EU2722-6BA00-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU2722-6BA00-0AA0&lang=en)

---

Ultima modifica:

12/02/2021 