



Figura simile

Reattanza di rete per convertitore di frequenza; fasi: 3; Un1 (V): 480; I<sub>thmax</sub> 1 (A) / F1 (Hz): 400 / 60; I<sub>LN</sub> (A): 360; U<sub>k</sub> (%): 2; L<sub>N</sub> (mH): 0,0352; classe TA/ISO: 40/H; IP00; collegamento: connessione piatta; EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized< >Bobina<

| Dati tecnici generali                                                                       |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| denominazione del prodotto                                                                  |       | Netzdrossel f. FU |
| numero di fasi                                                                              |       | 3                 |
| tipo di tensione                                                                            |       | AC                |
| tensione di impiego valore nominale                                                         | V     | 400, 480          |
| frequenza di impiego valore nominale                                                        | Hz    | 50 ... 60         |
| •                                                                                           |       |                   |
| — corrente di impiego con AC valore nominale                                                | A     | 360               |
| — corrente con AC max.                                                                      | A     | 400               |
| induttanza valore nominale                                                                  | H     | 3,5E-5            |
| caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di corrente, tensione e frequenza | %     | 2                 |
| potenza dissipata [W] dell'avvolgimento                                                     | W     | 172               |
| potenza dissipata [W] del nucleo in ferro                                                   | W     | 87                |
| Dati meccanici                                                                              |       |                   |
| esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale                               |       | morsetto piatto   |
| larghezza                                                                                   | m     | 0,27              |
| altezza                                                                                     | m     | 0,248             |
| profondità                                                                                  | m     | 0,208             |
| Condizioni ambientali                                                                       |       |                   |
| classe termica secondo IEC 60085                                                            |       | H                 |
| temperatura ambiente valore nominale                                                        | °C    | 40                |
| grado di protezione IP                                                                      |       | IP00              |
| Certificati/ Approvazioni                                                                   |       |                   |
| General Product Approval                                                                    | other |                   |



[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4EU2752-8UA00-0AA0>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU2752-8UA00-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EU2752-8UA00-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EU2752-8UA00-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU2752-8UA00-0AA0&lang=en)

---

Ultima modifica:

12/02/2021 