



Figura simile

Reattanza di rete per convertitore di frequenza; fasi: 3; Un1 (V): 480; I<sub>thmax</sub> 1 (A) / F1 (Hz): 280 / 60; I<sub>LN</sub> (A): 252; U<sub>k</sub> (%): 4; L<sub>N</sub> (mH): 0,101; classe TA/ISO: 40/H; IP00; collegamento: connessione piatta; EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized< >Bobina<

| Dati tecnici generali                                                                       |    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| denominazione del prodotto                                                                  |    | Netz-drossel f. FU |
| numero di fasi                                                                              |    | 3                  |
| tipo di tensione                                                                            |    | AC                 |
| tensione di impiego valore nominale                                                         | V  | 400, 480           |
| frequenza di impiego valore nominale                                                        | Hz | 50 ... 60          |
| •                                                                                           |    |                    |
| — corrente di impiego con AC valore nominale                                                | A  | 252                |
| — corrente con AC max.                                                                      | A  | 280                |
| induttanza valore nominale                                                                  | H  | 0,0001             |
| caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di corrente, tensione e frequenza | %  | 4                  |
| potenza dissipata [W] dell'avvolgimento                                                     | W  | 216                |
| potenza dissipata [W] del nucleo in ferro                                                   | W  | 104                |
| Dati meccanici                                                                              |    |                    |
| esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale                               |    | morsetto piatto    |
| larghezza                                                                                   | m  | 0,3                |
| altezza                                                                                     | m  | 0,269              |
| profondità                                                                                  | m  | 0,221              |
| Condizioni ambientali                                                                       |    |                    |
| classe termica secondo IEC 60085                                                            |    | H                  |
| temperatura ambiente valore nominale                                                        | °C | 40                 |
| grado di protezione IP                                                                      |    | IP00               |
| Certificati/ Approvazioni                                                                   |    |                    |
| General Product Approval                                                                    |    | other              |



[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<https://www.siemens.com/ic10>  
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4EU3052-7UA00-0AA0>  
 Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU3052-7UA00-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EU3052-7UA00-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EU3052-7UA00-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU3052-7UA00-0AA0&lang=en)

---

Ultima modifica:

12/02/2021 