SIEMENS

Foglio dati 5SH5525

blocchetto di contatti ausiliari per 5SG7230 e 3NW7430

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	blocchetto di contatti ausiliari
esecuzione del prodotto	montabile
esecuzione del prodotto montato in fabbrica	No
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	
• valore nominale	230 V
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente valore nominale	2 A
Corrente di controllo	
tipo di tensione della tensione di comando	AC
Dettagli	
numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	0
numero dei contatti nC	0
numero dei contatti nO	0
numero dei contatti CO	1
ampliamento del prodotto montabile	altro
ampliamento del prodotto	Contatti ausiliari
Progettazione meccanica	
peso netto	9 g

Approvazioni Certificati

General Product Approval			other	
CE EG-Konf.	UKCA	Confirmation	EAC	Miscellaneous	Confirmation

Environment

Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SH5525
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SH5525
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH5525
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Ultima modifica: 11/10/2023

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens