



interruttore magnetotermico 240V 10kA, a 2 poli, C, 63A, P=70mm secondo UL 489

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Interruttore magnetotermico
esecuzione del prodotto	Interruttore magnetotermico 5SJ4
Dati tecnici generali	
numero di poli	2
esecuzione dei poli	2 poli
classe della caratteristica di sgancio	C
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	10 000
ambiente di installazione riferito a EMC	Idoneità per am... pertinente)
codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	F
categoria di sovratensione	3
grado di inquinamento	3
Tensione	
tensione di isolamento (Ui) con AC valore nominale	440 V
corrente di impiego	
• a 30 °C valore nominale	63 A
• a 40 °C valore nominale	63 A
• a 50 °C valore nominale	60,4 A
• a 55 °C valore nominale	59,1 A
• a 60 °C valore nominale	58 A
• con AC valore nominale	63 A
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
• con AC valore nominale	400 V
• con DC valore nominale	60 V
campo di valori della frequenza della tensione di alimentazione	50/60 Hz
tensione di impiego	
• con AC secondo UL 489 e CSA C22.2 No. 5-02 max.	240 V
• con DC valore nominale max.	60 V
• con DC a 1 canale secondo UL 489 e CSA C22.2 No. 5-02 max.	60 V
• con DC a 2 canali secondo UL 489 e CSA C22.2 No. 5-02 max.	125 V
frequenza della tensione di alimentazione valore nominale	50 Hz
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con condu...ona di presa
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
• secondo EN 60898 valore nominale	10 kA

● secondo IEC 60947-2 valore nominale	15 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	7,1 W
Circuito principale	
tipo di tensione di alimentazione con AC secondo UL 489 e CSA C22.2 No. 5-02	240
idoneità all'impiego	infrastrutture / industria
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
● morsetti femmina in alto	No
● morsetti femmina in basso	No
● morsetti combinati in alto	Sì
● morsetti combinati in basso	Sì
● conduttore di neutro sezionabile	No
caratteristica del prodotto	
● senza alogeni	Sì
● piombabile	Sì
● assenza di silicone	Sì
ampliamento del prodotto montabile a incasso dispositivi addizionali	Sì
Funzione del prodotto	
valori di impostazione corrente di regolazione (li) per sgancio I	7,5
grandezza di riferimento corrente di regolazione (li) per sgancio I	x In
funzione del prodotto nota	Coppia di serraggio morsetti per Cu, 60/75 °C; 3,5 Nm/31 lb.in
Cortocircuito	
potere di interruzione in cortocircuito (Icn) con AC secondo UL 1077 e CSA C22.2 No.235	10 kA
Conessioni	
sezione di conduttore collegabile filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	
● min.	0,75 mm²
● max.	25 mm²
coppia di serraggio con morsetti a vite max.	3,5 N·m
posizione del cavo di rete	qualsiasi
Progettazione meccanica	
altezza	110 mm
larghezza	36 mm
profondità	70 mm
profondità di incasso	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	2
tipo di fissaggio	su guida profilata
posizione di montaggio	a piacere
peso netto	353 g
Condizioni ambientali	
norma	IEC / EN 60947-2 / UL 489
resistenza a vibrazioni	50 m/s² a 25 35 Hz (4 s)
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	±1 mm a 5 ... 25 Hz; 50 m/s² a 25 ... 150 Hz
temperatura ambiente durante l'esercizio	
● min.	55 °C
● max.	-25 °C
temperatura ambiente durante l'esercizio	max. 95% di umidità relativa
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	
● min.	-40 °C
● max.	75 °C
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Test Certificates	other	Environment
-------------------	-------	-------------

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SJ4263-7HG41>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SJ4263-7HG41>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SJ4263-7HG41

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

13/01/2024

