

interruttore di protezione apparecchi elettronico, 4 A, DC 24 V 1 blocchetto di contatti ausiliari



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	interruttore di protezione apparecchi elettronico
esecuzione del prodotto	struttura come un morsetto
Dati tecnici generali	
numero di poli	1
esecuzione dei poli	1 polo
categoria di sovratensione	III
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	DC
corrente di impiego a 40 °C valore nominale	4 A
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione con DC valore nominale	24 V
campo di valori della frequenza della tensione di alimentazione	0
tensione di impiego con DC valore nominale max.	30 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
idoneità all'impiego	infrastrutture / industria
Dettagli	
parte integrante del prodotto conduttore di neutro sezionabile	No
caratteristica del prodotto senza alogeni	Sì
ampliamento del prodotto montabile a incasso dispositivi addizionali	No
Conessioni	
sezione di conduttore collegabile filo rigido - min. - max.	0,2 mm² 4 mm²
sezione di conduttore collegabile multifilare - min. - max.	0,2 mm² 2,5 mm²
sezione di conduttore collegabile filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore - min. - max.	0,2 mm² 2,5 mm²
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata min.	24

• max.	12
posizione del cavo di rete	qualsiasi
Progettazione meccanica	
altezza	105,8 mm
larghezza	6,2 mm
profondità	55,6 mm
profondità di incasso	55,6 mm
tipo di fissaggio	guida DIN TS 35
posizione di montaggio	a piacere
peso netto	41 g
Condizioni ambientali	
influenza della temperatura ambiente	umidità max. 95 %
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	60 °C
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SK9104-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SK9104-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SK9104-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



5SK91..-1

Ultima modifica:

13/01/2024 

