



Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, C, 50A

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Interruttore magnetotermico
Dati tecnici generali	
numero di poli	2
esecuzione dei poli	2 poli
classe della caratteristica di sgancio	C
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	10 000
categoria di sovratensione	III
grado di inquinamento	2
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di isolamento (Ui)	
• per funzionamento multifase con AC valore nominale	440 V
corrente di impiego	
• a 30 °C valore nominale	50 A
• a 40 °C valore nominale	46,97 A
• a 55 °C valore nominale	42,01 A
• con AC valore nominale	50 A
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione con AC valore nominale	400 V
campo di valori della frequenza della tensione di alimentazione	50/60 Hz
tensione di impiego	
• per funzionamento multifase con AC max.	440 V
• con DC valore nominale max.	72 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
• secondo EN 60898 valore nominale	4,5 kA
• secondo IEC 60947-2 valore nominale	5 kA
classe di limitazione dell'energia	3
Dissipazione	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	3,8 W
idoneità all'impiego	Edilizia residenziale / Infrastruttura
Dettagli	
caratteristica del prodotto	
• senza alogeni	Sì
• piombabile	Sì

• assenza di silicone	SI	
ampliamento del prodotto montabile a incasso dispositivi addizionali	SI	
Conessioni		
sezione di conduttore collegabile filo rigido		
• min.	0,75 mm²	
• max.	25 mm²	
sezione di conduttore collegabile multifilare		
• min.	0,75 mm²	
• max.	25 mm²	
sezione di conduttore collegabile filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore		
• min.	0,75 mm²	
• max.	25 mm²	
coppia di serraggio con morsetti a vite		
• min.	2,5 N·m	
• max.	3 N·m	
Progettazione meccanica		
altezza	90 mm	
larghezza	36 mm	
profondità	76 mm	
profondità di incasso	70 mm	
numero delle unità modulari di larghezza	2	
posizione di montaggio	a piacere	
peso netto	310 g	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente durante l'esercizio		
• min.	-25 °C	
• max.	45 °C	
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio		
• min.	-40 °C	
• max.	75 °C	
Approvazioni Certificati		
General Product Approval		
   Confirmation  		
General Product Ap- proval	other	Environment
 Confirmation Miscellaneous Environmental Con- firmations		
Ulteriori informazioni		
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SL3250-7 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SL3250-7 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL3250-7 CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications		



