

Foglio dati

5SL4602-6



Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3+N poli, B, 2 A

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Interruttore magnetotermico
Dati tecnici generali	
numero di poli	4
esecuzione dei poli	3 poli+N
classe della caratteristica di sgancio	B
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	10 000
categoria di sovratensione	III
grado di inquinamento	2
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di isolamento (Ui)	440 V
• per funzionamento multifase con AC valore nominale	
corrente di impiego	
• a 30 °C valore nominale	2 A
• a 40 °C valore nominale	1,92 A
• a 55 °C valore nominale	1,79 A
• con AC valore nominale	2 A
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione con AC	400 V
campo di valori della frequenza della tensione di alimentazione	50/60 Hz
tensione di impiego	
• per funzionamento multifase con AC max.	440 V
• con DC valore nominale max.	72 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
• secondo EN 60898 valore nominale	10 kA
• secondo IEC 60947-2 valore nominale	10 kA
classe di limitazione dell'energia	3
Dissipazione	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	1,8 W
idoneità all'impiego	Edilizia residenziale / Infrastruttura
Dettagli	
caratteristica del prodotto	
• senza alogenzi	Si
• piombabile	Si

• assenza di silicone	Si				
ampliamento del prodotto montabile a incasso dispositivi addizionali	Si				
Connessioni					
sezione di conduttore collegabile filo rigido					
• min.	0,75 mm ²				
• max.	25 mm ²				
sezione di conduttore collegabile multifilare					
• min.	0,75 mm ²				
• max.	25 mm ²				
sezione di conduttore collegabile filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore					
• min.	0,75 mm ²				
• max.	25 mm ²				
coppia di serraggio con morsetti a vite					
• min.	2,5 N·m				
• max.	3 N·m				
Progettazione meccanica					
altezza	90 mm				
larghezza	72 mm				
profondità	76 mm				
profondità di incasso	70 mm				
numero delle unità modulari di larghezza	4				
posizione di montaggio	a piacere				
peso netto	575 g				
Condizioni ambientali					
temperatura ambiente durante l'esercizio					
• min.	-25 °C				
• max.	55 °C				
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio					
• min.	-40 °C				
• max.	75 °C				
Approvazioni Certificati					
General Product Approval					
			Confirmation		
General Product Approval	Test Certificates	other		Environment	
	Miscellaneous	Miscellaneous	Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations
Ulteriori informazioni					
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875					
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs					
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SL4602-6					
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SL4602-6					
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL4602-6					
CAx-Online-Generator http://www.siemens.com/cax					
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications					



