



blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, selettivo, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 230 V, per 5SP4

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Blocco differenziale
esecuzione del prodotto	Intervento selettivo
designazione del tipo di prodotto	5SM2
variante di prodotto	per 5SP4
Dati tecnici generali	
numero di poli	2
esecuzione dei poli	2P
grandezza costruttiva per apparecchi di installazione da incasso secondo DIN 43880	1
protezione da contatto contro la folgorazione secondo EN 50274	protetto contro contatti con le dita e il dorso della mano
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	10 000
categoria di sovratensione	III
grado di inquinamento	2
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di isolamento (Ui) valore nominale	460 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 000 V
corrente di guasto per sgancio valore nominale	300 mA
corrente di impiego	
• a 40 °C valore nominale	93 A
• a 45 °C valore nominale	93 A
• a 50 °C valore nominale	90 A
• a 55 °C valore nominale	87 A
• a 60 °C valore nominale	85 A
• a 65 °C valore nominale	83 A
• a 70 °C valore nominale	80 A
• con AC valore nominale	100 A
tipo di corrente di guasto	A
resistenza di tenuta ad impulso di corrente valore nominale	5 kA
tensione di alimentazione	
• con AC	230 V
• per dispositivo di prova min.	195 V
campo di valori della frequenza della tensione di alimentazione	50 Hz
campo di valori della frequenza di impiego	50/60 Hz
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, per installazione in quadro di distribuzione, con conduttori collegati
funzione di protezione sgancio errato	SI

Dissipazione	
potenza dissipata [W]	
con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	5 W
max.	10 W
Dettagli	
caratteristica del prodotto	
ritardo alla disinserzione impostabile	No
corrente di guasto nominale impostabile	No
piombabile	No
Conessioni	
sezione di conduttore collegabile filo rigido	
min.	6 mm ²
max.	50 mm ²
sezione di conduttore collegabile multifilare	
min.	6 mm ²
max.	50 mm ²
coppia di serraggio con morsetti a vite	
min.	2,5 N·m
max.	3 N·m
posizione del cavo di rete	in alto o in basso
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	71 mm
profondità	70 mm
profondità di incasso	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	4
tipo di fissaggio	guida DIN (REG)
posizione di montaggio	a piacere
peso netto	514 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
min.	-25 °C
max.	45 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	
min.	-40 °C
max.	75 °C
numero dei cicli di test per test ambientale secondo IEC 60068-2-30	28
Certificati	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other	Dangerous Good	Environment
Confirmation	Transport Information	Environmental Confirmations
Miscellaneous		

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SM2627-8>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SM2627-8>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM2627-8

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

13/08/2023 

