

Blocco distributore a 1 polo, 400A, 690V ingresso: 1x 95-185mm² uscita: 2x2,5-25+5x 2,5-16+4x 2,5-10mm² per montaggio su guida DIN

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	350 A
sezione di conduttore collegabile multifilare min.	2,5 mm ²
Progettazione meccanica	
altezza	44 mm
larghezza	45 mm
lunghezza	96 mm
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Con- firmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST2511 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST2511 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST2511 CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications

Ultima modifica:

16/02/2024

