

sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm² collegamento a 3 poli+N 9x
apparecchio compatto 1 UM protezione contro i contatti accidentali 9 UM
lunghezza fissa



Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
denominazione del prodotto	sbarra di collegamento a punte	
esecuzione del prodotto	10 mm², 3 poli+N, 9 UM, 9x apparecchi compatti	
Dati tecnici generali		
numero di fasi	3	
sezione	10 mm²	
tensione di impiego valore nominale max.	230 V	
Circuito principale		
corrente di impiego valore nominale	63 A	
Opportunità		
idoneità all'interazione		
• apparecchi con blocchetto di contatti ausiliari	No	
• apparecchi con conduttore N	Sì	
Dettagli		
caratteristica del prodotto isolamento elettrico	Sì	
Numero		
numero dei dispositivi idoneità al montaggio	9	
Connessioni		
esecuzione del collegamento elettrico	Spina	
Progettazione meccanica		
unità modulare	18 mm	
altezza	13,7 mm	
larghezza	42,4 mm	
lunghezza	165 mm	
peso netto	133 g	
Approvazioni Certificati		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3673-7>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3673-7>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3673-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

08/03/2022 

