

sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 collegamento +/-blochetto di contatti di allarme 12x CBE 1 UM protezione contro i contatti accidentali 12 UM lunghezza fissa



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	sbarra di collegamento a punte
esecuzione del prodotto	10 mm² 12 UM, 12x CBE (Circuit Breaker for Equipment, interruttori automatici per apparecchi)
Dati tecnici generali	
numero di fasi	1
sezione	10 mm²
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	63 A
Opportunità	
idoneità all'interazione	
	• apparecchi con blocchetto di contatti ausiliari
	• apparecchi con conduttore N
	Si
	No
Dettagli	
caratteristica del prodotto isolamento elettrico	Si
Numero	
numero dei dispositivi idoneità al montaggio	12
Conessioni	
esecuzione del collegamento elettrico	Spina
Progettazione meccanica	
unità modulare	18 mm
altezza	13,7 mm
larghezza	42,4 mm
lunghezza	217,8 mm
peso netto	105 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3674-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3674-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3674-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

08/03/2022 

