



Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, B, 80A, P=70mm

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Interruttore magnetotermico
Dati tecnici generali	
numero di poli	4
esecuzione dei poli	4 poli
classe della caratteristica di sgancio	B
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	10 000
categoria di sovratensione	III
grado di inquinamento	3
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di isolamento (Ui)	
• per funzionamento monofase con AC valore nominale	440 V
• per funzionamento trifase con AC valore nominale	440 V
corrente di impiego	
• a 40 °C valore nominale	76,8 A
• a 50 °C valore nominale	73,52 A
• a 55 °C valore nominale	71,84 A
• a 60 °C valore nominale	70,08 A
• con AC valore nominale	80 A
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
• con AC	400 V
• con DC valore nominale	60 V
campo di valori della frequenza della tensione di alimentazione	50/60 Hz
tensione di impiego con DC valore nominale max.	72 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
• con DC secondo IEC 60947-2 valore nominale	15 kA
• secondo EN 60898 valore nominale	10 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	6,7 W
idoneità all'impiego	infrastrutture / industria
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
• morsetti combinati in alto	Sì

• morsetti combinati in basso • conduttore di neutro sezionabile	Si No		
caratteristica del prodotto			
• caratteristiche di interruttore principale secondo EN 60204-1	Si		
• senza alogeni	Si		
• piombabile	Si		
• assenza di silicone	Si		
ampliamento del prodotto montabile a incasso dispositivi addizionali	Si		
Funzione del prodotto			
valori di impostazione corrente di regolazione (li) per sgancio I	4		
grandezza di riferimento corrente di regolazione (li) per sgancio I	x I _n		
Cortocircuito			
potere di interruzione in cortocircuito (I _{cn})			
• con AC secondo UL 1077 e CSA C22.2 No.235	5 kA		
Conessioni			
sezione di conduttore collegabile filo rigido			
• min. • max.	0,75 mm ² 35 mm ²		
sezione di conduttore collegabile multifilare			
• min. • max.	0,75 mm ² 35 mm ²		
sezione di conduttore collegabile filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore			
• min. • max.	0,75 mm ² 25 mm ²		
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata			
• min. • max.	18 4		
coppia di serraggio [lbf-in] con morsetti a vite			
• min. • max.	22 lbf-in 31 lbf-in		
coppia di serraggio con morsetti a vite			
• min. • max.	2,5 N-m 3,5 N-m		
posizione del cavo di rete	qualsiasi		
Progettazione meccanica			
altezza	90 mm		
larghezza	72 mm		
profondità	76 mm		
profondità di incasso	70 mm		
numero delle unità modulari di larghezza	4		
tipo di fissaggio	Sistema di fissaggio rapido		
posizione di montaggio	a piacere		
peso netto	692 g		
Condizioni ambientali			
influenza della temperatura ambiente	max. 95 % fino a 55 °C, max. 55 % fino a 70 °C, max. 35 % fino a 75 °C		
norma	IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2		
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	±1 mm a 5 ... 25 Hz; 50 m/s ² a 25 ... 150 Hz		
temperatura ambiente durante l'esercizio			
• min. • max.	-40 °C 70 °C		
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio			
• min. • max.	-40 °C 75 °C		
numero dei cicli di test per test ambientale secondo IEC 60068-2-30	6		
Approvazioni Certificati			
<table> <tr> <td>General Product Approval</td><td>Test Certificates</td></tr> </table>		General Product Approval	Test Certificates
General Product Approval	Test Certificates		



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other	Railway	Environment
Special Test Certificate	Miscellaneous	Confirmation	Confirmation
			Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SY4480-6>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SY4480-6>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY4480-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





