



Interruttore magnetotermico 400V 25 kA, a 2 poli, 16A, P=70mm solo sgancio magnetico

| Versione                                                                                                   |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                         | SETRON                         |
| denominazione del prodotto                                                                                 | Interruttore magnetotermico    |
| esecuzione del prodotto                                                                                    | solo sgancio magnetico         |
| Dati tecnici generali                                                                                      |                                |
| numero di poli                                                                                             | 2                              |
| esecuzione dei poli                                                                                        | 2 poli                         |
| classe della caratteristica di sgancio                                                                     | D                              |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.                                                           | 10 000                         |
| categoria di sovratensione                                                                                 | III                            |
| grado di inquinamento                                                                                      | 3                              |
| Tensione                                                                                                   |                                |
| tipo di tensione della tensione di impiego                                                                 | AC                             |
| tensione di isolamento (Ui)                                                                                |                                |
| • per funzionamento monofase con AC valore nominale                                                        | 440 V                          |
| • per funzionamento multifase con AC valore nominale                                                       | 440 V                          |
| corrente di impiego                                                                                        |                                |
| • con AC valore nominale                                                                                   | 16 A                           |
| Tensione di alimentazione                                                                                  |                                |
| tensione di alimentazione                                                                                  |                                |
| • con AC                                                                                                   | 400 V                          |
| campo di valori della frequenza della tensione di alimentazione                                            | 50/60 Hz                       |
| tensione di impiego con DC valore nominale max.                                                            | 72 V                           |
| Classe di protezione                                                                                       |                                |
| grado di protezione IP                                                                                     | IP20, con conduttori collegati |
| Capacità di commutazione                                                                                   |                                |
| potere di interruzione corrente                                                                            |                                |
| • secondo IEC 60947-2 valore nominale                                                                      | 30 kA                          |
| Dissipazione                                                                                               |                                |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 1,6 W                          |
| idoneità all'impiego                                                                                       | infrastrutture / industria     |
| Dettagli                                                                                                   |                                |
| parte integrante del prodotto                                                                              |                                |
| • morsetti combinati in alto                                                                               | Sì                             |
| • morsetti combinati in basso                                                                              | Sì                             |
| • conduttore di neutro sezionabile                                                                         | No                             |
| caratteristica del prodotto                                                                                |                                |
| • caratteristiche di interruttore principale secondo EN 60204-1                                            | Sì                             |

|                                                                                                                        |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• senza alogeni</li> <li>• piombabile</li> <li>• assenza di silicone</li> </ul> | Si<br>Si<br>Si                                                         |
| ampliamento del prodotto montabile a incasso dispositivi addizionali                                                   | Si                                                                     |
| <b>Funzione del prodotto</b>                                                                                           |                                                                        |
| valori di impostazione corrente di regolazione (li) per sgancio I                                                      | 14,5                                                                   |
| grandezza di riferimento corrente di regolazione (li) per sgancio I                                                    | x In                                                                   |
| <b>Cortocircuito</b>                                                                                                   |                                                                        |
| potere di interruzione in cortocircuito (Icn)                                                                          |                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC secondo UL 1077 e CSA C22.2 No.235</li> </ul>                          | 5 kA                                                                   |
| <b>Conessioni</b>                                                                                                      |                                                                        |
| sezione di conduttore collegabile filo rigido                                                                          |                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                               | 0,75 mm <sup>2</sup><br>35 mm <sup>2</sup>                             |
| sezione di conduttore collegabile multifilare                                                                          |                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                               | 0,75 mm <sup>2</sup><br>35 mm <sup>2</sup>                             |
| sezione di conduttore collegabile filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore                       |                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                               | 0,75 mm <sup>2</sup><br>25 mm <sup>2</sup>                             |
| numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata                                                           |                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                               | 18<br>4                                                                |
| coppia di serraggio [lbf-in] con morsetti a vite                                                                       |                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                               | 22 lbf-in<br>31 lbf-in                                                 |
| coppia di serraggio con morsetti a vite                                                                                |                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                               | 2,5 N·m<br>3,5 N·m                                                     |
| posizione del cavo di rete                                                                                             | qualsiasi                                                              |
| <b>Progettazione meccanica</b>                                                                                         |                                                                        |
| altezza                                                                                                                | 90 mm                                                                  |
| larghezza                                                                                                              | 36 mm                                                                  |
| profondità                                                                                                             | 76 mm                                                                  |
| profondità di incasso                                                                                                  | 70 mm                                                                  |
| numero delle unità modulari di larghezza                                                                               | 2                                                                      |
| tipo di fissaggio                                                                                                      | Sistema di fissaggio rapido                                            |
| posizione di montaggio                                                                                                 | a piacere                                                              |
| peso netto                                                                                                             | 302 g                                                                  |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                                           |                                                                        |
| influenza della temperatura ambiente                                                                                   | max. 95 % fino a 55 °C, max. 55 % fino a 70 °C, max. 35 % fino a 75 °C |
| resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6                                                                          | ±1 mm a 5 ... 25 Hz; 50 m/s <sup>2</sup> a 25 ... 150 Hz               |
| temperatura ambiente durante l'esercizio                                                                               |                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                               | -25 °C<br>45 °C                                                        |
| temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio                                                                         |                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                               | -40 °C<br>75 °C                                                        |
| numero dei cicli di test per test ambientale secondo IEC 60068-2-30                                                    | 28                                                                     |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                                                                                        |                                                                        |
| General Product Approval                                                                                               | other                                                                  |



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

## Ulteriori informazioni

## Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

## Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

## Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SY8216-8BB08>

## Service&amp;Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SY8216-8BB08>



## Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SY8216-8BB08](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY8216-8BB08)

## CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

## Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



CB



