



indicatore luminoso / di fase 3x LED, 12 ... 60 V verde

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Lampada di segnalazione 5TE5
esecuzione del prodotto	segnalatore a LED
tipo di dispositivo di illuminazione	LED
esecuzione del portalampada per dispositivo di illuminazione	altro
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	
• valore nominale min.	12 V
• valore nominale max.	60 V
• con AC valore nominale	24 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Aspetto	
colore della lente	verde
Numero	
numero dei morsetti di collegamento con vite con intaglio a croce	1
Conessioni	
sezione di conduttore collegabile con conduttore flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	
• min.	1 mm²
• max.	6 mm²
sezione di conduttore collegabile con conduttore rigido	
• min.	1,5 mm²
• max.	6 mm²
coppia di serraggio con morsetti a vite max.	1,2 N·m
Progettazione meccanica	
profondità di incasso	64 mm
numero delle unità modulari di larghezza	1
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TE5812>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TE5812>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE5812

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

04/06/2022 

