



Interruttore di gruppo 20 A, 1 gruppo

| Versione                                                                                                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| marca del prodotto                                                                                         | SENTRON                |
| denominazione del prodotto                                                                                 | Interruttore di gruppo |
| esecuzione del prodotto                                                                                    | 1 il commutatore       |
| esecuzione della funzione di commutazione                                                                  | Interruttore di gruppo |
| Dati tecnici generali                                                                                      |                        |
| numero di poli                                                                                             | 1                      |
| resistenza a corrente di cortocircuito                                                                     | 10 kA                  |
| tipo di tensione della tensione di impiego                                                                 | AC                     |
| Tensione di alimentazione                                                                                  |                        |
| tensione di impiego valore nominale                                                                        | 230 V                  |
| campo di valori della frequenza di impiego                                                                 | 50/60 Hz               |
| Classe di protezione                                                                                       |                        |
| grado di protezione IP                                                                                     | altro                  |
| Capacità di commutazione                                                                                   |                        |
| potere di interruzione corrente valore nominale                                                            | 0,06 kA                |
| Dissipazione                                                                                               |                        |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 0,7 W                  |
| Circuito principale                                                                                        |                        |
| corrente di impiego valore nominale                                                                        | 20 A                   |
| Dettagli                                                                                                   |                        |
| parte integrante del prodotto lampada di segnalazione                                                      | No                     |
| Funzione del prodotto                                                                                      |                        |
| funzione del prodotto apertura positiva (secondo DIN VDE 0113)                                             | No                     |
| sezione di conduttore collegabile con conduttore flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore |                        |
| • min.                                                                                                     | 1 mm <sup>2</sup>      |
| • max.                                                                                                     | 6 mm <sup>2</sup>      |
| sezione di conduttore collegabile con conduttore rigido                                                    |                        |
| • min.                                                                                                     | 1 mm <sup>2</sup>      |
| • max.                                                                                                     | 6 mm <sup>2</sup>      |
| coppia di serraggio con morsetti a vite                                                                    |                        |
| • min.                                                                                                     | 0,8 N·m                |
| • max.                                                                                                     | 1 N·m                  |
| Progettazione meccanica                                                                                    |                        |
| altezza                                                                                                    | 90 mm                  |
| profondità                                                                                                 | 17,6 mm                |
| profondità di incasso                                                                                      | 73,5 mm                |
| numero delle unità modulari di larghezza                                                                   | 1                      |

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| peso netto                                          | 65 g   |
| temperatura ambiente durante l'esercizio            |        |
| • min.                                              | -5 °C  |
| • max.                                              | 40 °C  |
| temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min. | -25 °C |

| Approvazioni Certificati |                   |
|--------------------------|-------------------|
| General Product Approval | Test Certificates |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Con-  
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TE8141>  
 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TE8141>  
 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TE8141](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE8141)  
 CAx-Online-Generator  
<http://www.siemens.com/cax>  
 Tender specifications  
<http://www.siemens.com/specifications>





