



blocchetto di contatti ausiliari con 1 contatto NO e 1 contatto NC, contatto per AC 230V per 5TT41 o 5TT42

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	blocchetto di contatti ausiliari
esecuzione del prodotto	montabile
esecuzione del prodotto montato in fabbrica	No
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	
• valore nominale	230 V
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente valore nominale	5 A
Corrente di controllo	
tipo di tensione della tensione di comando	AC
Dettagli	
numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	0
numero dei contatti nC	0
numero dei contatti nO	0
numero dei contatti CO	1
ampliamento del prodotto montabile	Interruttori di inserzione in remoto
ampliamento del prodotto	Contatti ausiliari
Progettazione meccanica	
numero delle unità modulari di larghezza	1
peso netto	49 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other	Environment
Miscellaneous	Confirmation Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT4900>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT4900>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4900

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

11/10/2023 

