



blocchetto di contatti ausiliari, centrale semimodulo

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Interruttore a distanza
esecuzione del prodotto	blocchetto di contatti ausiliari, centrale
esecuzione dell'interruttore per corrente a impulsi	meccanica per controllo centrale
Dati tecnici generali	
separazione di potenziale tra bobina magnetica e contatto	Sì
tensione di commutazione dei contatti con AC min.	10 V
corrente di commutazione con AC per ogni contatto min.	100 mA
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	16 A
• con cos phi 0,6	
Dettagli	
numero dei contatti nC	0
numero dei contatti nO	0
numero dei contatti CO	0
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto comando diretto	Sì
durata impulso min.	50 ms
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	9 mm
larghezza dell'apertura dei contatti	1,2 mm
profondità	73 mm
altezza di incasso	90 mm
profondità di incasso	73 mm
numero delle unità modulari di larghezza	0,5
tipo di fissaggio	Guida DIN
posizione di montaggio	in orizzontale e in verticale
peso netto	45 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 °C
• min.	
• max.	
Approvazioni Certificati	

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT4931>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT4931>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4931

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

