

SIMATIC HMI MTP2200 PRO, per braccio di sostegno (ampliabile, tubo tondo) ed Extension Unit, display TFT widescreen da 21,5", 16 milioni di colori, interfaccia PROFINET, progettabile da Comfort V18, comprende il software Open Source, che viene concesso gratuitamente



Informazioni generali

Denominazione del tipo di prodotto	MTP2200 Unified Comfort PRO
------------------------------------	-----------------------------

Display

Esecuzione del display	TFT
Diagonale schermo	21,5 in
Larghezza del display	476 mm
Altezza del display	267,8 mm
Numero di colori	16 777 216

Risoluzione (pixel)

- Risoluzione immagine orizzontale 1 920 pixel
- Risoluzione immagine verticale 1 080 pixel

Retroilluminazione

- MTBF della retroilluminazione (a 25 °C) 30 000 h; a 25°C
- Retroilluminazione dimmerabile Sì; 10 ... 100 %

Elementi di comando

Font di tastiera

- Tastierino numerico Sì; Onscreen Keyboard
- Tastiera alfanumerica Sì; Onscreen Keyboard

Comando touch

- Esecuzione come touchscreen Sì
- Esecuzione come multi-touchscreen Sì

Tipo di montaggio

Posizione di installazione	verticale
Possibilità di incasso verticale (formato ritratto)	No
Possibilità di incasso orizzontale (formato paesaggio)	Sì
Massimo angolo d'inclinazione consentito senza ventilazione forzata	35°

Tensione di alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Valore nominale (DC)	24 V
Campo consentito, limite inferiore (DC)	19,2 V
Campo consentito, limite superiore (DC)	28,8 V

Corrente d'ingresso

Corrente assorbita (valore nominale)	1 A
Corrente assorbita, max.	1,5 A
Impulso di corrente all'inserzione I ² t	0,5 A²·s

Memoria

Flash	Sì
RAM	Sì

Tipo d'uscita

Acustica	
• Cicalino	Sì
• Altoparlante	No
Ora	
Orologio	
• Orologio hardware (orologio in tempo reale)	Sì
• Orologio software	Sì
• tamponato	Sì; Durata di tamponamento tipica di 6 settimane
• sincronizzabile	Sì
Interfacce	
Numero di interfacce Industrial Ethernet	2; 2 porte (switch) + porta indipendente
Numero di interfacce RS 485	1; RS 422 / 485 combinata
Numero di interfacce RS 422	0; Insieme con RS 485
Numero di interfacce USB	4; USB 3.1 Gen. 1 (tipo A)
Numero di slot per SD-Card	2
Industrial Ethernet	
• LED di stato Industrial Ethernet	2
• Numero di porte dello switch integrato	2
Protocolli	
PROFINET	Sì
Supporta protocollo per PROFINET IO	No
Protocolli (Ethernet)	
• TCP/IP	Sì
• DHCP	Sì
• SNMP	Sì
• DCP	Sì
• LLDP	Sì
Funzionamento ridondante	
Ridondanza dei mezzi trasmissivi	
— MRP	Sì
EMC	
Emissione di radiodisturbi secondo EN 55 011	
• Classe di valore limite A, per l'impiego nell'industria	Sì
• Classe di valore limite B, per l'impiego in zone residenziali	No
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP (sul lato frontale)	IP65
IP (sul lato posteriore)	IP65
NEMA (sul fronte)	
• Enclosure Type 4x sul lato frontale	Sì
• Enclosure Type 12 sul lato frontale	Sì
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	Sì
Marchio UKCA	Sì
cULus	Sì
Omologazione FM	No; in preparazione
RCM (precedentemente C-TICK)	Sì
Omologazione KC	No; in preparazione
EAC (precedentemente Gost-R)	No; in preparazione
CCC	No; in preparazione
Impiego nell'area a rischio di esplosione	
• ATEX Zone 2	No; in preparazione
• ATEX Zone 22	No; in preparazione
• IECEx Zona 2	No; in preparazione
• IECEx Zona 22	No; in preparazione
• cULus Class I Zone 2, Division 2	No; in preparazione
• cULus Class II Division 2	No
• FM Class I Division 2	No; in preparazione
• FM Class II Division 2	No
Omologazione navale	
• Germanischer Lloyd (GL)	No

• American Bureau of Shipping (ABS)	No
• Bureau Veritas (BV)	No
• Det Norske Veritas (DNV)	No
• Korean Register of Shipping (KRS)	No
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	No
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	No
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	No
• Chinese Classification Society (CCS)	No
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
In esercizio (installazione in verticale)	
— con posizione di montaggio verticale, min.	0 °C
— con posizione di montaggio verticale, max.	45 °C
In esercizio (massimo angolo d'inclinazione)	
— con massimo angolo di inclinazione, min.	0 °C
— con massimo angolo di inclinazione, max.	40 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Umidità relativa	
• In esercizio, max.	90 %; senza condensa
Sistemi operativi	
proprietario	Sì
progettazione / intestazione	
Visualizzazione segnalazione	Sì
Sistema di segnalazione (incl. buffer e conferma)	Sì
Rappresentazione valore di processo (emissione)	Sì
Possibilità di assegnazione valore di processo (immissione)	Sì
Gestione ricette	Sì
Software di progettazione	
• WinCC Unified Comfort Engineering (TIA Portal)	Sì; da V18
• WinCC Unified PC Engineering (TIA Portal)	Sì; da V18
Lingue	
Lingue online	
• Numero delle lingue online/runtime	32
Lingue	
• Lingue per progetto	32
Funzionalità sotto WinCC flexible	
Librerie	Sì
Applicazioni/opzioni	
• Writer	Sì
• Calc	Sì
• Web Browser	Sì
• PDF Viewer	Sì
• Media Player	Sì
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Sì
• SIMATIC WinCC Audit	No
• Unified Collaboration	Sì
Numero di Visual Basic Script	No
JavaScript	Sì
Schedulatore dei compiti	
• su comando a tempo	Sì
• comandato da compiti	Sì
Sistema di guida	
• Numero di caratteri per testo informativo	70
• Numero di testi di segnalazione per ogni segnalazione	10
funzionalità in WinCC Unified / sistema di segnalazione / intestazione	
• Numero di classi di segnalazioni	32
• Segnalazioni a bit	
— Numero di segnalazioni a bit	9 000

• Segnalazioni analogiche — Numero di segnalazioni analogiche • Metodo con numeri di segnalazione S7 • Segnalazioni di sistema (HMI) • Ulteriori segnalazioni di sistema (SIMATIC S7, Sinumerik, Simotion, ...) • Numero di caratteri per segnalazione • Numero di valori di processo per segnalazione • Gruppi di conferme riconoscimento • Indicatore di segnalazione • Buffer delle segnalazioni — Buffer circolare — ritentivi — esente da manutenzione	300 Sì Sì Sì 512 10 Sì Sì Sì; Configurato come archivio allarmi Sì Sì Sì
Gestione di set di parametri (ricette)	
• Numero di tipi di set di parametri • Set di parametri per ogni tipo di set di parametri • RegISTRAZIONI per ogni set di parametri • Grande memoria interna per set di parametri • Memoria per set di parametri ampliabile	750 2 000 1 000 12 Mbyte Sì
funzionalità in WinCC Unified / variabili / intestazione	
• Numero di variabili per apparecchiatura • Numero di variabili per pagina video • Valori limite • Structs • Arrays	8 000 800 Sì Sì Sì
funzionalità in WinCC Unified / pagine / intestazione	
• Numero di pagine progettabili • Faceplate	1 200 Sì
Oggetti immagine	
• Numero di oggetti per pagina video • Finestra di pagina • Campi di testo • Campi I/O • Campi grafici I/O (lista di grafiche) • Campi simbolici I/O (lista di testi) • Grafica vettoriale scalabile (SVG) • Campi Data/Ora • Casella di controllo • Campo di opzione • Interruttori • Pulsanti • Visualizzazione grafica • Icone • Visualizzazione web personalizzata • Oggetti geometrici	1 200 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
funzionalità in WinCC Unified / oggetti grafici complessi / intestazione	
• Numero di oggetti complessi per pagina • Vista segnalazioni • Vista delle curve • Vista utenti • Stato/comando • Visualizzazione set di parametri • Browser HTML • Barre • Barra di scorrimento • Strumenti indicatori • Orologio analogico/digitale	80 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
funzionalità in WinCC Unified / liste / intestazione	
• Numero di liste di testo per progetto • Numero di registrazioni per lista testi	750 750

• Numero di liste di grafiche per progetto	750
• Numero di registrazioni per lista di grafiche	750
funzionalità in WinCC Unified / archiviazione / intestazione	
• Numero di archivi per apparecchiatura	50
• Numero di registrazioni per archivio	500 000
• Archivio delle segnalazioni	Sì
• Archivio di valori di processo	Sì
• tipo di archiviazione / con WinCC Unified	
— Archivio sequenziale	Sì
— Archivio circolare	Sì
• locazione di memoria / dell'archiviazione / con WinCC Unified	
— Scheda di memoria	Sì
— Memoria USB	Sì
— Ethernet	Sì
Security	
• Numero di ruoli	50
• Numero di diritti di accesso alle funzioni	20; numero di diritti di accesso alle funzioni predefiniti
• Numero di utenti	200
• Esportazione/importazione di password	Sì
• Gestione utenti centrale	No
funzionalità in WinCC Unified / trasferimento (upload/download) / intestazione	
• USB	No
• Ethernet	Sì
• mediante supporto di memoria esterno	Sì
Collegamento al processo	
• S7-1200	Sì
• S7-1500	Sì
• S7-200	No
• S7-300/400	Sì
• Numero di collegamenti S7	16
• LOGO!	No
• SIMOTION	Sì
• Client OPC UA	Sì
• Server OPC UA	Sì
• Software Controller/Open Controller	Sì
funzionalità in WinCC Unified / tools di service/strumenti di progettazione ausiliari / intestazione	
• Backup/Restore	Sì
• Backup/Restore automatico	Sì
• Simulazione	Sì
• Commutazione di apparecchiatura	Sì
Periferia / opzioni	
Periferia	Stampante, lettore di barcode
Stampante	Sì
Scheda di memoria MM SIMATIC HMI Multi Media Card	No
Scheda di memoria SD SIMATIC HMI Secure Digital Memory Card	Sì
Scheda di memoria CF SIMATIC HMI Compact Flash Card	No
Memoria USB	Sì
SIMATIC IPC USB Flash Drive (chiavetta USB)	Sì
SIMATIC HMI Memory Stick USB (chiavetta USB)	Sì
Telecamera di rete	Sì
Meccanica/materiale	
Materiale della custodia (sul lato frontale)	
• Plastica	No
• Alluminio	Sì
• Acciaio inox	No
Dimensioni	
Larghezza del frontale della custodia	527 mm
Altezza del frontale della custodia	329 mm; Senza adattatore di base
Profondità d'installazione	163 mm; Senza adattatore di base

Pesi

Peso (senza imballo)

8,4 kg

Ultima modifica:

23/08/2023 