

adattatore per tubo tondo VESA 100/75, INOX, IP65 per apparecchiature Pro. per ulteriori informazioni, quantità e contenuto: vedi Dati tecnici



Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Adattatore per tubo tondo VESA 100/75 IP65
Tipo di montaggio	
Montaggio	VESA 100 mm / 75 mm con filetto M6
Tipo di fissaggio	Sistema a braccio di sostegno VESA 100 mm o 75 mm
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP (sul lato frontale)	IP65
Norme, omologazioni, certificati	
Impiego nell'area a rischio di esplosione	
• ATEX Zone 2	No
• ATEX Zone 22	No
• ATEX come l'apparecchio di destinazione	No
• IECEx Zona 1	No
• IECEx Zona 11	No
• IECEx Zona 2	No
• IECEx Zona 22	No
• cULus Class I Zone 1	No
• cULus Class I Zone 2, Division 2	No
• cULus Class II Division 2	No
• FM Class I Division 2	No
• FM Class II Division 2	No
Omologazione navale	
• Germanischer Lloyd (GL)	No
• American Bureau of Shipping (ABS)	No
• Bureau Veritas (BV)	No
• Det Norske Veritas (DNV)	No
• Korean Register of Shipping (KRS)	No
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	No
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	No
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	No
• Chinese Classification Society (CCS)	No
• Omologazione navale come l'apparecchio di destinazione	No
Condizioni ambientali	
adatto per l'impiego all'interno	Sì
Idoneità all'impiego in ambiente esterno	No
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-20 °C

• max.	70 °C
Umidità relativa	
• In esercizio, max.	90 %
• Condensa consentita	No
Meccanica/materiale	
Materiale	
• Acciaio inox	Si; Acciaio legato V2A
Dimensioni	
Larghezza	135 mm; Adattatore VESA 100/75 PRO INOX
Altezza	120 mm; Adattatore VESA 100/75 PRO INOX
Profondità	67,5 mm; Adattatore VESA 100/75 PRO INOX
Dotazione di fornitura	
Quantità di fornitura in pezzi	2; 1x adattatore VESA INOX IP65 e 1x ingresso cavi INOX IP65 con 3x ingresso cavi ICOTEK 6 mm
Componenti in dotazione	Senza ulteriori accessori
Varie	
Prodotti commerciali	Si; Kit di adattamento VESA 100/75 PRO INOX IP65
Nome del produttore	QUERUM products UG
Indirizzo del produttore	Wirtsstr. 23, 85110 Kipfenberg-Böhming, Deutschland
Apparecchi di destinazione	Non adatto per apparecchiature da 19" 4:3
Avvertenza:	Caricabile con max. 35 kg, per montaggio su braccio portante ampliabile
Utilizzabile nei prodotti seguenti	
• Prodotto 1	6AV2124-*
• Prodotto 2	6AV7251-*
• Prodotto 3	6AV6646-1BD*
• Prodotto 4	6AV7863*
• Prodotto 5	6AV7250-*

Ultima modifica: 25/01/2024 