

cavo USB tipo B, USB A femmina, IP67, USB A maschio, IP20, con guarnizione a vite M20, ulteriori informazioni, quantità e contenuto: vedi "Dati tecnici"



Figura simile

| Informazioni generali                              |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione del tipo di prodotto                 | Cavo di collegamento USB                                                                                                 |
| Elementi di comando                                |                                                                                                                          |
| Tipo di collegamento                               |                                                                                                                          |
| • USB                                              | Sì; USB 2.0 da tipo x IP67 a tipo A IP20                                                                                 |
| Grado di protezione e classe di sicurezza          |                                                                                                                          |
| IP (sul tutti i lati)                              | sul lato femmina fino al pressacavo a vite IP65, poi IP20                                                                |
| Norme, omologazioni, certificati                   |                                                                                                                          |
| Marchio CE                                         | No; Senza obbligo di marcatura CE                                                                                        |
| Conformità a RoHS                                  | Sì                                                                                                                       |
| Condizioni ambientali                              |                                                                                                                          |
| adatto per l'impiego all'interno                   | Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione vanno sempre osservate!                |
| Temperatura ambiente in esercizio                  |                                                                                                                          |
| • min.                                             | 0 °C                                                                                                                     |
| • max.                                             | 55 °C                                                                                                                    |
| Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto |                                                                                                                          |
| • min.                                             | -20 °C                                                                                                                   |
| • max.                                             | 60 °C                                                                                                                    |
| Umidità relativa                                   |                                                                                                                          |
| • In esercizio, max.                               | 95 %                                                                                                                     |
| Cavi                                               |                                                                                                                          |
| Lunghezza cavo                                     | 2,5 m                                                                                                                    |
| Raggio di curvatura minimo                         | 0 mm; 10 x d (diametro del cavo)                                                                                         |
| Colore della guaina del cavo                       | Nero                                                                                                                     |
| Meccanica/materiale                                |                                                                                                                          |
| Materiale della custodia (sul lato frontale)       |                                                                                                                          |
| • Plastica                                         | Sì; Custodia del connettore                                                                                              |
| Coppie/forze                                       |                                                                                                                          |
| • Coppia di serraggio, min.                        | 1 N·m; Serraggio manuale                                                                                                 |
| • Coppia di serraggio, max.                        | 1,5 N·m; Serraggio manuale                                                                                               |
| Dotazione di fornitura                             |                                                                                                                          |
| Quantità di fornitura in pezzi                     | 1; Cavo USB 2.0 (max. 500 mA)                                                                                            |
| Varie                                              |                                                                                                                          |
| Prodotti commerciali                               | Sì; USB-IP67-2500M-C7294-Siemens                                                                                         |
| Nome del produttore                                | GETT Gerätetechnik GmbH                                                                                                  |
| Indirizzo del produttore                           | Mittlerer Ring 1, 08233 Treuen (Vogtland), Germany                                                                       |
| Apparecchi di destinazione                         | per Panels e PC Standard con interfaccia adatta; osservare le Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione! |

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Avvertenza:                        | Richiedere i certificati attuali e i disegni al fornitore |
| Utilizzabile nei prodotti seguenti |                                                           |
| • Prodotto 1                       | 6AV6881-0AU14-*                                           |
| • Prodotto 2                       | <a href="#">6AV6881-0AU14-0DB0</a>                        |
| • Prodotto 3                       | <a href="#">6AV6881-0AU14-1DB0</a>                        |
| • Prodotto 4                       | 6AV2124-*                                                 |
| • Prodotto 5                       | 6AV2125-*                                                 |
| • Prodotto 6                       | 6AV2145-*                                                 |
| • Prodotto 7                       | 6AV7250-*                                                 |
| • Prodotto 8                       | 6AV7251-*                                                 |
| • Prodotto 9                       | 6AV7863-7*                                                |
| • Prodotto 10                      | 6AV2128-3*                                                |
| • Prodotto 11                      | <a href="#">6AV6881-0AU14-0DB0</a>                        |
| • Prodotto 12                      | <a href="#">6AV6881-0AU14-1DB0</a>                        |
| • Prodotto 13                      | <a href="#">6AV6642-0BD01-3AX0</a>                        |
| • Prodotto 14                      | <a href="#">6AV6642-0BC01-1AX1</a>                        |
| • Prodotto 15                      | <a href="#">6AV6642-0DC01-1AX0</a>                        |
| • Prodotto 16                      | <a href="#">6AV6642-0DA01-1AX0</a>                        |
| • Prodotto 17                      | <a href="#">6AV6642-0EA01-3AX0</a>                        |
| • Prodotto 18                      | <a href="#">6AV6545-0CC10-0AX0</a>                        |
| • Prodotto 19                      | 6AV6545-0AH10-0AX*                                        |
| • Prodotto 20                      | <a href="#">6AV6545-0DA10-0AX0</a>                        |
| • Prodotto 21                      | <a href="#">6AV6545-0DB10-0AX0</a>                        |
| • Prodotto 22                      | 6AV6644-*                                                 |
| • Prodotto 23                      | 6AV6643-*                                                 |
| • Prodotto 24                      | 6AV2123-2*                                                |
| • Prodotto 25                      | 6AV7862-2BC*                                              |
| • Prodotto 26                      | 6AV7862-2BD*                                              |
| • Prodotto 27                      | 6AV7862-2BE*                                              |
| • Prodotto 28                      | 6AV7862-2BF*                                              |

Ultima modifica:

25/01/2024 