

pellicola protettiva 7"; frontale tipo 5, aderente su tutta la superficie pellicola antiriflesso per ulteriori informazioni, quantità e contenuto: vedi Dati tecnici



Figura simile

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Pellicola protettiva frontale 7", superficie, tipo 5
Tipo di montaggio	
Possibilità di incasso verticale (formato ritratto)	Sì
Possibilità di incasso orizzontale (formato paesaggio)	Sì
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	No; Senza obbligo di marcatura CE
EAC (precedentemente Gost-R)	Sì
Conformità a RoHS	Sì; Non necessario
Condizioni ambientali	
adatto per l'impiego all'interno	Sì; Valore empirico della temperatura operativa 5°C ... 32°C
Idoneità all'impiego in ambiente esterno	No; possibile con limitazioni
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	-20 °C
• max.	80 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	15 °C
• max.	30 °C
Umidità relativa	
• In esercizio, max.	50 %
Meccanica/materiale	
Materiale	Poliestere con strato funzionale duro, resistente allo sporco, URM55, strato di colla al silicone
• Plastica	Sì; Antiriflesso, opaco, rimovibile senza tracce, con rivestimento duro, resistente allo sporco
• PET	Sì; Non antistatico, antiriflesso, antigraffio, rimovibile senza tracce
Materiale della custodia (sul lato frontale)	Durezza sclerometrica 2H (secondo JIS K 5600), forza adesiva 0,011 N/25 mm (secondo JIS Z 0237)
• Plastica	Sì; Haze (foschia) 11,9 % secondo JIS K 7136 e trasmissione 90,5 % secondo JIS K 7361-1
• PET	Sì; Pellicola base, adatta a immagazzinaggio > 1 anno
Dimensioni	
Larghezza	206 mm
Altezza	150 mm
Spessore	0,225 mm; raggio dell'angolo 3,1 mm
Pesi	
Peso (senza imballo)	8 g; ogni pezzo
peso (con imballo)	140 g; Set completo
Dotazione di fornitura	
Quantità di fornitura in pezzi	5; Pezzi per confezione

Componenti in dotazione	5 x mezzi di rimozione, 5 x panni di pulizia, 1 x spatola per l'applicazione
Varie	
stampabile con stampante laser	No
Prodotti commerciali	Si; Pellicola protettiva per display opaca URM55 Reflection Shield Matte
Nome del produttore	Bedifol GmbH
Indirizzo del produttore	Byk-Gulden-Straße 2 // F22, 78467 Konstanz, Germany
contatto del costruttore	telefono: +49 (7531) 12738 60, e-mail: shop@schutzfolien24.de
Apparecchi di destinazione	Panels e IPC con inizio forniture da 2020 (WFP2.3)
Avvertenza:	Pellicola aderente su tutta la superficie, ritagliabile, stampabile; prima dell'applicazione consultare il Manuale dell'apparecchiatura di destinazione, adatta con limitazioni per sistemi Touch resistivi
Utilizzabile nei prodotti seguenti	
• Prodotto 1	6AV2128-3GB06-0AX0
• Prodotto 2	6AV2128-3GB36-0AX0

Ultima modifica:

02/08/2023 