

pacchetto di service per Mobile KTP, copertura senza viti M3, ulteriori informazioni, quantità e contenuto: vedi Dati tecnici



Figura simile

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Mobile Panel Cover Set senza M3
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	No; Senza obbligo di marcatura CE
Conformità a RoHS	Sì; Non necessario
Condizioni ambientali	
adatto per l'impiego all'interno	Sì
Idoneità all'impiego in ambiente esterno	No; possibile con limitazioni
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Umidità relativa	
• In esercizio, max.	95 %
Meccanica/materiale	
Materiale	
• Plastica	Sì; Diversi pezzi
• Lamiera di ferro	Sì; Diverse viti
Tipo di vite	
• Intaglio a croce	Sì; Croce incl. intaglio
Pesi	
Peso (senza imballo)	40 g
peso (con imballo)	46 g
Dotazione di fornitura	
Quantità di fornitura in pezzi	1; 5 x elementi di fissaggio cavo in plastica, 5 x coperture per connessioni USB
Componenti in dotazione	5 x elementi di fissaggio cavo in plastica, 5 x coperture per connessioni USB
Varie	
Prodotti commerciali	No
Nome del produttore	SIEMENS AG
Indirizzo del produttore	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Apparecchi di destinazione	Mobile Panel collegato via cavo (PROFIBUS e PROFINET)
Avvertenza:	Consultare la documentazione dell'apparecchiatura di destinazione
Utilizzabile nei prodotti seguenti	
• Prodotto 1	6AV2125-2*
• Prodotto 2	6AV2145-*

Ultima modifica:

01/09/2023

