

Pacchetto di service KTP Mobile, cappucci di protezione incl. viti. ulteriori informazioni, quantità e contenuto: vedi i dati tecnici



Figura simile

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	pacchetto di service KTP Mobile cappuccio di protezione
Tipo di montaggio	
Montaggio	innestabile
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	No; Senza obbligo di marcatura CE
REACH	Sì
Conformità a RoHS	Sì; Non necessario
Impiego nell'area a rischio di esplosione	
• ATEX Zone 2	No
• ATEX Zone 22	No
• ATEX come l'apparecchio di destinazione	No
• IECEx Zona 1	No
• IECEx Zona 11	No
• IECEx Zona 2	No
• IECEx Zona 22	No
• cULus Class I Zone 1	No
• cULus Class I Zone 2, Division 2	No
• cULus Class II Division 2	No
• FM Class I Division 2	No
• FM Class II Division 2	No
Omologazione navale	
• Germanischer Lloyd (GL)	No
• American Bureau of Shipping (ABS)	No
• Bureau Veritas (BV)	No
• Det Norske Veritas (DNV)	No
• Korean Register of Shipping (KRS)	No
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	No
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	No
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	No
• Chinese Classification Society (CCS)	No
• Omologazione navale come l'apparecchio di destinazione	No
Condizioni ambientali	
adatto per l'impiego all'interno	Sì
Idoneità all'impiego in ambiente esterno	No; possibile con limitazioni
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	

• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Umidità relativa	
• In esercizio, max.	95 %
• Condensa consentita	No; Non è consentita la formazione di condensa
Meccanica/materiale	
Materiale	
• Plastica	Si; Diversi pezzi
• Acciaio inox	Si; viti in acciaio inox V2A
Tipo di vite	
• Torx	Si; T10 a testa cilindrica
Coppie/forze	
• Coppia di serraggio, min.	0,18 N-m
• Coppia di serraggio, max.	0,2 N-m
Dimensioni	
Lunghezza	8 mm; lunghezza senza testa della vite
Diametro	3 mm; metrico M3
Pesi	
Peso (senza imballo)	45 g
peso (con imballo)	51 g
Dotazione di fornitura	
Quantità di fornitura in pezzi	1; 5x cappucci, box di connessione Mobile incl. cordino , 5x viti di fissaggio
Componenti in dotazione	5x cappucci di protezione A5E00162007 incl. cordino di sicurezza, 5x viti 3x8-T10
Varie	
Prodotti commerciali	No
Nome del produttore	SIEMENS AG
Indirizzo del produttore	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Apparecchi di destinazione	Mobile Panel collegato via cavo (PROFIBUS e PROFINET)
Avvertenza:	Consultare la documentazione dell'apparecchiatura di destinazione
Utilizzabile nei prodotti seguenti	
• Prodotto 1	6AV2125-2*
• Prodotto 2	6AV2145-*

Ultima modifica:

02/08/2023 